

商丘油烟净化器 高效油烟净化设备 绿洁

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 商丘油烟净化器 高效油烟净化设备 绿洁 |
| 公司名称 | 合肥绿洁通风设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市天水路与文忠路交口-绿宝电缆院内 |
| 联系电话 | 15715606022 |

产品详情

厨房油烟净化器多久清洗一次

很多客户会问油烟净化器多久需要清洗一次，首先油烟净化器清洗时间是跟设备的工作量相关，一般情况下油烟净化器清洗2-3个月清洗一次，商用油烟净化器，如果每天油烟产生比较多的话可以1-2个月清洗一次，油烟净化器厂家，以保证油烟净化器的净化效果。

静电油烟净化器的工作原理

厨房的油烟颗粒、油污颗粒，经过高压静电场的电解，分解为细小的颗粒，剩下的微小油粒在吸附电场的电场力及气流的作用下，高效油烟净化设备，向电场的正负极板运动，被收集到集油盘，经过油通道排出

油烟净化器安装基本的材料就是进风口变径、出风口变径、螺丝、玻璃胶、帆布等。需要用的工具就是电钻、扳手、钳子等，由于安装环境不同，用到的工具也不一样，安装之前一定要考虑到位，有时候安装油烟净化器需要焊机，焊接底座，有时候需要墙体开洞，有时候需要做防水等等，这也是为什么安装油烟净化器费用比较高的原因。油烟净化器是指油烟废气处理装置。油烟净化器主要用于厨房低空油烟的净化和处理。用于宾馆、饭店、餐馆、学校、机关、工厂等场所；食品煎炸、烹饪加工业；喷油热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间和油锅排放等工业场合。在油烟净化方面，市场上油烟净化的技术方法有机械分离、催化剂燃烧、活性炭吸附、织物过滤、湿处理和静电处理。

油烟净化方法：

对于油烟净化，商丘油烟净化器，目前市场上的油烟净化处理技术方法有活性炭吸附法、机械分离法、织物过滤法、催化剂燃烧法、静电处理法及湿式处理法。1、活性炭吸附法。用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备的特点与过滤净化设备相似，但去除油烟异味分子的效果较好。2

、机械分离法。利用惯性碰撞原理或旋风分离原理对油烟进行分离。3、织物过滤法。油烟废气首先经过一定数目的金属格栅，大颗粒污染物被阻截；然后经过纤维垫等滤料后，颗粒物由于被扩散、截留而被脱除。通常选用的滤料材料为吸油性能高的高分子复合材料。这种设备投资少、运行费用低、无二次污染、维修管理方便；但阻力大、占地大、需要经常更换滤料的缺点。

商丘油烟净化器-高效油烟净化设备-绿洁(诚信商家)由合肥绿洁通风设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥绿洁通风设备制造有限公司(www.hfljtf.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!