

第二橡胶厂 硅胶密封圈价格 硅胶密封圈

产品名称	第二橡胶厂 硅胶密封圈价格 硅胶密封圈
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响密封圈的使用性能。

除应具备密封圈材料的一般要求外，硅胶密封圈批发，密封圈还要注意下述条件：

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，硅胶密封圈价格，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

怎么做好硅胶密封圈的贮存工作？

1.硅胶密封圈贮存过程中，不准与溶剂和油、润滑脂及其它半固体材料相接触，也不准与可能引起质变效应的金属或非金属材料如铜、铜合金、锰、铁及某些易分泌树脂的木材等接触。

2.硅胶密封圈贮存过一段时间的硅胶防水圈，使用前应检查其形状尺寸及胶料性能。达不到要求的，不得使用。

3.包装保存的硅胶密封圈，硅胶密封圈加工，使用时可用肥皂水变性酒精洗净，在室温中干燥。切忌在油中浸饱，不得在热源上烤干或用风机吹干。

导致硅胶密封圈使用失效的原因分析

现如今的科技技术，很多产品的密封防护技术在实际过程中还是有一定的缺陷，而密封件材质选用硅胶(橡胶材料的一种)是我们比较为常见的一种，所以硅胶密封圈作为多方面运用的一类密封件，在正常使用过程中往往会出现一些意想不到的功能问题达不到实际问题，展示不出产品的效果作用

硅胶密封圈硬软度影响：很多时候根据硅胶制品的不同柔软度可以完全改变产品的功能性与结构性，所以硅胶密封圈在使用过程中由于选择不同硬软度的在经过受力，拉伸，挤压等现象的出现，硅胶密封圈，密封圈就会出现一些无法避免的问题，比如挤出缝隙，受力过多，硬度太高，产品变形无回弹等等因素。

第二橡胶厂(图)-硅胶密封圈价格-硅胶密封圈由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂 (www.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！