

## 第二橡胶厂 硅胶密封圈规格 硅胶密封圈

产品名称	第二橡胶厂 硅胶密封圈规格 硅胶密封圈
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

### 产品详情

密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响密封圈的使用性能。

除应具备密封圈材料的一般要求外，密封圈还要注意下述条件：

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，硅胶密封圈厂家，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

硅胶密封圈它具有十分好的抗拉力的性能，能够在非常强大的拉力下面做到不断裂，不变形的效果。

硅胶密封圈它相比较于其同类型的产品而言，它能够在长时间的使用下，颜色不会有任何的改变，不会发黄，硅胶密封圈，也不会褪色。

硅胶密封圈具有十分良好的耐电晕性、电弧性以及耐高温和低温性，硅胶密封圈价格，此外，硅胶密封圈规格，硅胶密封圈还具有很好地耐老化性。非常的符合国家的标准。

安装密封圈的注意事项有哪些？

- 1、清洁安装位置；

- 2、清除密封件安装运动过程中的毛刺；
- 3、在密封件上涂抹润滑剂；
- 4、保护密封面不受损伤；
- 5、复核确认密封件的尺寸正确；
- 6、对于需要变形安装的密封件使用相应工具安装。

使用范围：五金塑胶，给水排水，暖通空调，消防、制药、船舶、等管道系统、汽车、摩托车、各种机械、家用电器、电子、玩具、运动器材、气动元件及卫浴等。

第二橡胶厂(图)-硅胶密封圈规格-硅胶密封圈由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是从事“密封圈，密封条，密封垫，橡胶管等生产加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王彦明。