

旋转管式炉 扩凯 台州管式炉

产品名称	旋转管式炉 扩凯 台州管式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

管式电炉的排烟温度可降低到100 左右，实现烟气中含酸水蒸气的部分冷凝，且在回收烟气低温显热的同时，能回收部分含酸水蒸气的汽化潜热，进一步提高加热炉热效率，节约能源。管式电炉包括加热炉本体和余热回收系统，余热回收系统包括空气预热器，台州管式炉，其中空气预热器由非冷凝式空气预热器和冷凝式空气预热器两段组成，余热回收系统中另设有冷凝液收集池、引风机和鼓风机，管式加热炉冷凝液收集池直接设在冷凝式空气预热器下方，冷凝液收集池与引风机相连接，鼓风机与冷凝式空气预热器相连。

收到管式炉后如何进行验收、安装呢？

- 1.将温度传感器连线分别插入控制箱和炉体相应的插孔内。
- 2.将控制箱的总电源接入用户电源插座，并检查电源电压是否满足设备要求。
- 3.使用与所采购设备相匹配的工作电源电压，加装与炉体工作电流相匹配的空气开关可靠连接接地保护线，切勿将高电压引入，以免引起仪表及控制线路的损坏，不用时关闭电源。
- 4.安装完毕后可以通电试炉。

管式电炉蒸发器拱顶用高温石棉毡敷设，外层敷设不锈钢板，简单易行，重量轻，不易脱落，便于维修，也不因脱落掉入下面热管内，突破了常规的隔热保温手段。风机变频调速，各参数控制风量，减少系统冷风的混入。

根据管式电炉送电、吹氧时段，立式管式炉，通过变频器调速功能控制风机高频运行；其它时段风机低频运行，实现温度自动控制。在设备正常运行的前提下，把风机频率与沉降室出口温度连锁，当整个系统温度开始上升时，风机频率相应增大，频率越大，吸入整个系统的热量越多，旋转管式炉，产气量越大。当整个系统温度开始下降时，风机频率相应减小，频率越小，整个系统混入的冷风量越少，减缓了系统的降温速度，真空管式炉，使得整个系统的温度得以大程度的保持，有利于下炉整个系统的提温，达到提高整个系统温度的目的。连锁后热管蒸发器入口烟气温度有了大幅度的提高。

旋转管式炉-扩凯(在线咨询)-台州管式炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司（www.hfkuokai.com）位于安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扩凯在行业专用设备中享有良好的声誉。扩凯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扩凯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。