

# 烧结自保温砖 安徽中城新型建材 德州自保温砖

产品名称	烧结自保温砖 安徽中城新型建材 德州自保温砖
公司名称	安徽中城新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
联系电话	15605660888 15605660888

## 产品详情

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

自保温砖 项次项目允许偏差mm检验方法

- 1.轴线位移10用尺检查
- 2.垂直度3用2米托尺或吊线，用尺检查
- 3.表面平整度3用2米靠尺和楔形塞尺检查
- 4.门窗洞口高、宽  $\pm 3$ 用尺检查自保温砖自保温砖
- 5.外墙上、下洞口偏移3用经纬仪或吊线检查
- 6.水平灰缝和垂直灰缝饱满度不得小于80%.

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

- 4、良好的耐冻融性能：经25次冻融循环后，烧结自保温砖，质量损失为2.1%，强度损失为10%，极大的优于常见的加气混凝土砌块和轻集料混凝土保温砌块；
- 5、优良的防火性能：外部为密实混凝土，内部填充无机的泡沫混凝土和阻燃性的泡沫板，防火性能优良，威海自保温砖，无火灾隐患。
- 6、施工工艺简单，易于推广应用：无需再做辅助保温处理，施工工艺简单，易于推广应用；

7、保温与建筑物整体同寿命；

8、降低了工程造价：外墙工程不需要做其他保温处理，减少了工序，降低了工程造价。

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

（2）：拌制水泥砂浆（专用粘结剂）：拌制M7.5水泥砂浆和专用粘结剂，自保温砖，专用粘结剂用厂家提供的成品按重量比1：2掺细砂搅拌均匀。应随拌随用，拌合量宜在3h内用完为限，若环境温度高于25℃，应在拌合后2h之内用完。

（3）：排砖撂底：每楼层的皮砖砌筑前应用水湿润基面，再用M7.5水泥砂浆铺砌，垂直灰缝用粘结剂，上部全部用粘结剂，控制灰缝在4mm~6mm左右。楼梯间、电梯井砖用水泥多孔砖，其余均为陶粒增强混凝土砌块。

自保温砖自保温砖

烧结自保温砖-安徽中城新型建材-德州自保温砖由安徽中城新型建材有限公司提供。安徽中城新型建材有限公司（[www.ahzcxxjc.com](http://www.ahzcxxjc.com)）在混凝土及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽中城新型建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪霞。