

九禹防水耐跟穿刺聚乙烯丙纶价格 杭州市耐跟穿刺聚乙烯丙纶

产品名称	九禹防水耐跟穿刺聚乙烯丙纶价格 杭州市耐跟穿刺聚乙烯丙纶
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下两种情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度在-10℃——-5℃；应加入特种防冻剂，混凝土防冻剂5%，YJ-4高效防冻剂1%等>并加强低温防护，否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺流程：清理基层（找平层）配置干粉砂浆粘接剂（随用随配制）处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位）附加层施工防水层防水层检验保护层施工验收。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，耐跟穿刺聚乙烯丙纶哪家好，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，耐跟穿刺聚乙烯丙纶价格，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶施工配料：

粘合剂配制：

配制比例（重量比）水泥：水：V07聚合物防水胶

开始配制时，先将水和胶加入容器内搅拌溶解，再加入32.5#水泥充分搅拌至无凝块、无沉淀，成糊状即可使用。

聚乙烯丙纶施工时接缝做法：

屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

地下室防水接缝施工：采用10 - 15cm搭接盖条接缝方式，杭州市耐跟穿刺聚乙烯丙纶，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。

聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

- 1、施工前应有主防水层的合格验收证明，施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材。
- 2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层，防护层分两次刷成，涂刷厚度为1mm，两次刷向应垂直。

九禹防水-耐跟穿刺聚乙烯丙纶价格-杭州市耐跟穿刺聚乙烯丙纶由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）是一家从事“聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“九禹”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使九禹防水在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xinhuafangshui.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶高分子防水材料，聚乙烯丙纶涤纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。