

# 圆形风形软连接厂家生产 宗兴环保科技 软连接厂家

产品名称	圆形风形软连接厂家生产 宗兴环保科技 软连接厂家
公司名称	宁波宗兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室
联系电话	13967806986

## 产品详情

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，消防帆布接头，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

### 宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

方形通风输送伸缩软连接材质：单、双层红.黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温输送伸缩软连接、高温防火软接。

用途：各种机械设备(各种干燥机，烘箱，注塑机，高温整烫).厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保.抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。它具有防静电，耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变等功能，软连接厂家，本品由不燃玻璃纤维、不锈钢丝混纺工艺生产的玻纤布涂硅胶热压复合而成。

### 宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

#### 1.人防密闭套管：

型密闭套管：适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管。

型密闭套管：适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管，

型密闭套管：风管穿砖墙的套管，定额中不含堵洞费用，执行土建定额。

#### 2.分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，防阻燃软接头生产价格，消防帆布接头，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

### 宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

连接管路时，应一次性好，避免多次拆卸，否则也会使密封性能变差。接头安装1.按第9章要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理；2.按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子，不允许用溶断（如火焰切割）或砂轮切割；除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢；除去管接头的防锈剂及污垢；同时还要保证管子圆度；3.将螺母、卡套先后套入管子，卡套前端刃口（小径端）距管子口至少3mm，然后将管子插入接头体内锥孔，顶到为止。

### 宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

1.软管不要过长，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头，以免引起泄漏，避免软管扭转。

2.拧紧螺纹管接头时，应注意拧紧力矩要适当。

### 金属软管接头的种类常见有几种？

（1）外螺纹接头：主要用于就地接线箱与软管的连接。就地箱开孔，塞入接头，用锁母固定。

（2）卡套式接头：主要用于金属软管与钢管的连接，卡套接头安装不必在钢管上套丝，圆形风形软连接厂家生产，该接头在钢管末端，一卡即牢，硅钛钢帆布软连接厂家，具有安装方便的特点。

（3）变径接头：主要用于钢管与金属软管口径不一致的情况下，可根据现场安装要求任意变大与变小。

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，消防帆布接头，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

### 宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

橡胶软接头产业是最近20年才发展起来的。20年来，以橡胶软接头产品为核心，包括橡胶软接头所使用的钢材，不锈钢材、焊条。橡胶软接头产业在内的新型产业都得到了大力发展。橡胶软接头产业从小到大，由弱变强的发展过程，取得了伸缩器业内有目共睹成就。尤其是近10年来，其年平均增长速度始终保持在10%以上。橡胶软接头产业在取得重大成就的同时，行业所存在的问题也不容忽视。

## 宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

该产品在使用过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

使用方法：先将接头法兰与对应法兰孔位置相照应，然后将固定螺丝穿过法兰孔，并用扳手将螺栓对称逐步加压拧紧。

圆形风形软连接厂家生产-宗兴环保科技-软连接厂家由宁波宗兴环保科技有限公司提供。宁波宗兴环保科技有限公司（[www.nbxhb.cn](http://www.nbxhb.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江宁波的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宗兴环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！