

大型泳池设备安装报价

产品名称	大型泳池设备安装报价
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

泳池水质常用处理方法

温泉、药浴池:泳客发痒投加鲜氯和臭氧稳定剂；药味刺激投加臭氧粉和超氯剂；油脂和泡沫投加浮除剂

室内游泳池:池水白投加酵素澄清剂；黑藻滋生投加除藻剂；氯臭呛鼻投加臭氧粉和超氯剂

室外游泳池:池水变色投加酵素澄清剂；氯蒸发投加紫外线隔离剂；绿藻滋生投加除藻剂

水疗按摩池:池水白投加酵素澄清剂；油脂泡沫堆积投加浮除剂；池水异味投加臭氧粉和超氯剂；泳客发痒投加鲜氯和臭氧稳定

以上只是对各种池水常见水质问题的介绍，在实际应用中水质问题会较复杂，需要多种药剂配合使用，所以建议在遇到实际的水质问题时请先与专业技术人员沟通后再进行投药操作。

别墅游泳池建造常见的误区

误区一：以较小的过滤器和管道系统配置功率较大的循环水泵，既可节省成本、又可达到较大的过滤量。理由是，只要加快水在管道内的流动速度，便可以保持水流量。

水泵的配置必须与泳池的容积、水管的尺寸及长度、过滤器的大小和其它因素互相配合。如果管道系统过小，当水在管道内流动时管道对水流所产生的阻力增大，水流量受到限制。结果是：1)因为管道系统根本不能应付水泵的循环能力，造成电能浪费、经营成本增高。2)由于吸力过大，水泵不能吸入足够的水，从而产生气穴现象。这种现象所产生的大量气泡会使噪音增大，更糟糕的是会极大地缩短水泵，特别是水轮的寿命。

常见的室内恒温游泳馆问题以及解决方案

泳池最水温

室内恒温游泳馆热损包括：池水表面蒸发损失、池底、池壁、管道、设备等传导热损、补充水加热。考虑这些因素后，将池水水温加热至 $26 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，此时水温为最。

室内空气最温度

夏季需制冷、冬季需采暖保证室内温度的恒定。室内最的气温要比水温高 2°C ，大型泳池设备安装报价，但室内气温不超过 31°C 。

室内空气湿度控制

室内恒温游泳馆表面池水的蒸发，会加大室内空气湿度，特别是在相对湿度较高（大于75%）时，会滋生大量菌、霉菌，室内空气也会充斥大量氯、三氯甲等致物，对人体具有刺激作用，危害人体健康。据实践证明，室内恒温游泳馆最湿度应该控制在60-70%内。

大型泳池设备安装报价由南宁超速环保科技有限公司提供。“泳池设备,空气能热泵,污水处理设备,板式换热器,净水设备”就选南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com），公司位于：南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号，多年来，超速环保坚持为客户提供好的服务，联系人：农经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超速环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chaosuqingyuan.com）还是从事泳池设备厂家，广西泳池安装，广西泳池施工的厂家，欢迎来电咨询。