

昆明一体化污水提升泵站

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 昆明一体化污水提升泵站 |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号 |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806 |

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。污水提升泵损坏或维修工作非常费时费力，大大影响了污水处理效率，另外，现有的污水提升泵站的箱体难以清理，每清理一次都会耗费大量人力，并且还需要停机进行清理，影响了污水处理作业。

昆明一体化污水提升泵站 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。 一体化污水提升泵站 昆明一体化污水提升泵站 一体化预制泵站主体由井筒、潜水排污泵、提升链、管道、阀门、液位压力传感器、控制系统和粉碎型格栅等部件组成，采用了微机智能与全自动应急检测双控制模式，各台泵均配备了独立的变频器或软启动器，从而形成多通道控制，使一体化泵站可靠性极强。

整套污水泵站由制造商生产供货，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。一体化污水提升泵站 比亚迪2月24日公告，公司预计2016年度实现营业总收入103,974,867千元，根据汽车工业协会统计，比亚迪于2011年上市，当年受到国内汽车增速回落等影响，欣旺达3日发布2016年业绩快报，资料显示，公司主要产品分为3C类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组、储能产品等。其中3C类锂离子电池模组业务主要包括手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组等。除此之外，公司及下属子公司在电芯、BMS、自动化、VR、精密塑胶、实验室等领域均有业务发展，以逐渐完善产业链及布局。