

圆形预绝缘端头，圆形预绝缘端子，冷压端头，RV

产品名称	圆形预绝缘端头，圆形预绝缘端子，冷压端头，RV
公司名称	上海津威电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市黄浦区芝罘路51号
联系电话	021-53086499 13901795835

产品详情

型号	RV3.5-4、RVS3.5-5、RVL 型式 3.5-5、RV3.5-6、RVS5.5-4 、RVL5.5-4、RV5.5-5、R V5.5-6	圆形预绝缘
材质	紫铜	种类 端子(terminal)

导线截面0.5 ~ 1.5mm² (美国线规22 ~ 16)最大电流：imax=19a 材质：紫铜
材料厚度：0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸						颜色
			b	l	f	h	d		
rv 1.25-3	#4	3.2	5.7	17.8	4.95	10.0	4.3	红	
rvs 1.25-3.5	#6	3.7	5.7	17.8	4.95				
rvm 1.25-3.5	#6	3.7	6.6	20.1	6.3				
rvl 1.25-3.5	#6	4.3	8.0	21.5	7.0				
rvs 1.25-4	#8	4.3	6.6	20.1	6.3				
rvl 1.25-4	#8	4.3	8.0	21.5	7.0				
rv 1.25-5	#10	5.3	8.0	21.5	7.0				
rvl 1.25-5	#10	5.3	9.8	23.0	8.5				
rvs 1.25-6	1/4	6.4	9.8	23.0	8.5				
rv 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.5	11.1				
rv 1.25-8	5/16	8.1	11.6	27.5	11.1				
rv 1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.6	13.9				
rv 1.25-12	1/2	13.0	19.2	36.0	16.5				

导线截面1.5 ~ 2.5mm² (美国线规16 ~ 14)最大电流：imax=27a 材质：紫铜

材料厚度：0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸					颜色
			b	l	f	h	d	
rv 2-3	#4	3.2	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9	蓝
rvs 2-3.5	#6	3.7	6.6	17.8	4.3			
rvm 2-3.5	#6	3.7	6.6	20.1	7.0			
rvl 2-3.5	#6	3.7	8.5	22.5	7.75			
rvs 2-4	#8	4.3	6.6	21.0	7.0			
rvl 2-4	#8	4.3	8.5	22.5	7.75			
rv 2-5	#10	5.3	8.5	22.5	7.75			
rvl 2-5	#10	5.3	9.5	22.5	7.25			
rv 2-6	1/4	6.4	12.0	27.6	11.0			
rv 2-8	5/16	8.1	12.0	27.6	11.0			
rv 2-10	3/8	10.5	13.6	30.2	13.9			
rv 2-12	1/2	13.0	19.2	36.5	16.5			

导线截面2.5 ~ 4mm² (美国线规14 ~ 12)最大电流：imax=37a 材质：紫铜

材料厚度：1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸					颜色
			b	l	f	h	d	
rv 3.5-4	#8	4.3	8.0	24.5	7.7	13.0	6.2	黑
rvs 3.5-5	#10	5.3	8.0	24.5	7.7			
rvl 3.5-5	#10	5.3	12.0	27.9	7.7			
rv 3.5-6	1/4	6.4	12.0	27.9	7.7			

导线截面4 ~ 6mm² (美国线规12 ~ 10)最大电流：imax=48a 材质：紫铜

材料厚度：1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸					颜色
			b	l	f	h	d	
rv 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	21.4	5.9	13.0	6.7	黄
rvs 5.5-4	#8	4.3	7.2	21.4	5.9			
rvl 5.5-4	#8	4.3	9.5	25.5	8.3			
rv 5.5-5	#10	5.3	9.5	25.5	8.3			
rv 5.5-6	1/4	6.4	12.0	31.5	13.0			
rv 5.5-8	5/16	8.4	15.0	33.7	13.7			
rv 5.5-10	3/8	10.5	15.0	33.7	13.7			
rv 5.5-12	1/2	13.0	19.2	38.1	16.0			