

工业烘箱 工业烘箱原理 新奇能烘干设备

产品名称	工业烘箱 工业烘箱原理 新奇能烘干设备
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

烘箱作为干燥箱，作为一种以较高温度烘烤物件的电热器具，烘箱的耐用性较强，烘箱系列产品有电热烘箱，电加热烘箱，恒温烘箱，低温烘箱等产品，虽说产品种类繁多，但是他们的工作特点却是大同小异

1. 鼓风干燥箱用途广泛：广泛使用于汽车零部件，电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
2. 耐用性较强：由于电热器被密封在箱体内，与外界空气接触面小，因此不易被氧化腐蚀。
3. 工业产品流水线内热循环：烘烤物件受热均匀。
4. 电热烘箱，电加热烘箱，工业烘箱价格，恒温烘箱，低温烘箱电气控制安全正确可靠：本机主要电器元件采用日本欧姆龙系列产品，稳定可靠。该机造型新颖，结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调整方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少，工业烘箱原理，生产。
5. 电热烘箱，电加热烘箱，恒温烘箱，低温烘箱工作原理：空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀效率。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮（230）经由电热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。大家知道了影响工业烘干机寿命的原因，确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

1. 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。
2. 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此

现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。

3. 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。
4. 该箱应放在室内水平处。
5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，高温工业烘箱，供此箱专用，并将外壳接地。
6. 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
7. 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。
8. 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。
9. 此箱为非防爆干燥箱，故带有挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生
10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。

如何维护保养工业烤箱 工业烤箱：由角钢、薄钢板构成，另外箱体加强，外表面复漆，外壳与内胆之间用硅酸铝纤维充填，形成可靠的保温层，工业烤箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备。在使用的时候，必须不可以让其挨近的物品，不然会有发生的危险，在使用的时候，必须依照正常的使用方法进行操作，必须按时进行维护和保养，今日就给大伙儿介绍下工业烤箱的维护保养方法有哪些。

具体如下：

一、工业烤箱月保养方法

- 1、延长器是否准确，要不是很准确，要看其误差是否在规定的范围内，要不是，就要进行检查维修了。
- 2、检查温控器是否准确，假如不准确的话，要及时调整温控器的传感器修正值或者是静态补偿。
- 3、检查通风口是否有产生堵塞现象，假如有的话，要及时将灰尘清理掉。

二、日常保养

- 1、每一天在使用工业烤箱时，工业烘箱，要检查一下风机的运行情况，看是否维持正常的运行，是否有异常的声音发出来，假如发现有异常现象产生，必须要将设备关掉，并要通知相关的人员进行检查维修，必要的时候可以让厂家的技术人员来帮助。
- 2、每一天要清洁打扫工业烤箱的表面以及内腔的灰尘等，维持设备的卫生和干净。
- 3、假如产生忽然停电现象，要先关掉加热开关，那样可以避免再次来电时，促使设备自动启动。
- 4、检查电流表的电流是否和正常时的一样，假如异常的情况产生，必须要及时进行处理，先将电源关掉。

工业烘箱-工业烘箱原理-新奇能烘干设备(诚信商家)由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司(www.jsxqnhg.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!