

塑料防风抑尘网 安平光照丝网 防风抑尘网

产品名称	塑料防风抑尘网 安平光照丝网 防风抑尘网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

产品详情

1) 首层钢柱柱基标高调整首层钢柱放上后，利用柱底板下的螺母或标高调整块控制钢柱的标高（因为有些钢柱过重，螺栓和螺母无法承受其重量，故柱底板下需加设标高调整块——钢板调整标高），可达到 $\pm 1\text{mm}$ 以内。柱底板下预留的空隙，防风抑尘网，可以用高强度、微膨胀、无收缩沙浆以捻浆法填实。当使用螺母作为调整柱底板标高时，应对地脚螺栓的强度和刚度进行计算。现在有很多高层钢结构地下室部分钢柱是劲性钢柱，钢柱的周围都布满了钢筋，调整标高和轴线时，都要适当地将钢筋梳理开才能进行，施工起来较困难些。

a) 施工现场的一切用点设备的安装必须严格按施工组织设计进行。

b) 供电干线、配电装置、配电房完工后，必须会同设计者、动力科、质安科共同检查验收合格后才允许通电运行。

c) 电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合施工现场临时用电安全技术规范要求。

e) 接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同动力科及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不合格者，严禁现场使用带有金属外壳的电器设备，防风抑尘网安装方案，并应增加人工接地体的数量，直至接地体完全合格为止。

防风抑尘网的安装高度主要取决于堆垛高度：当防风抑尘网的安装高度为堆垛高度的0.6~1.1倍时，网高与抑尘效果成正比；当防风抑尘网高度为堆垛高度1.1~1.5倍时，网高与抑尘效果的变化逐渐平缓；当防风抑尘网高度为堆垛高度1.5倍以上时，防风抑尘网高度，网高与抑尘效果的变化不明显。因此，防尘网安装的高度一般在堆垛高度1.1~1.5倍内选取。防风抑尘网安装高度的确定还应考虑堆场范围的大小，使

堆场在防风抑尘墙的有效庇护范围之内：对网后下风向2~5倍网高的距离内，堆垛减尘率可达90%以上；对网后下风向16倍网高距离内，堆垛综合减尘效率达到80%以上；在网后25倍网高的距离处有较好的减尘效果；到网后50倍网高的距离处仍有削减风速20%的效果。因此，柔性防尘网的高度一般有效庇护范围为20-25倍网高距离

塑料防风抑尘网-安平光照丝网-防风抑尘网由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司（user.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平光照丝网——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市安平县东黄城镇南侯瞳村村东1000米处，联系人：任经理。