

铜陵货架 货架定做 浩扬货架

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铜陵货架 货架定做 浩扬货架 |
| 公司名称 | 芜湖浩扬货架有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市鸠江区鸠江开发区永昌路62号 |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

产品详情

钢木货架的保养：

- 1.钢木货架在使用过程中要远离直射的阳光，放置在阴凉处，避免高温。放置背板和层板变形。
- 2.日常维护要注意使用干净的抹布，用柔软的湿抹布进行擦拭，重型货架，避免使用酸性或者碱性洗涤剂对密度板表面进行清洁。
- 3.不能使用重物敲击货架表面和使用刀具等尖锐物品划割货架的表面。以免造成划痕，破坏货架的外观。

以上几点就是钢木质货架在使用过程中需要注意的事项。为了保持货架外观始终如新，货架的保养是必不可少的。因此货架在日常使用过程中，要注重货架的保养，爱护货架的卫生，这样保养的功劳就可以在货架的使用寿命和货架的外观得以体现。

重力式货架的特点

重力式货架优点：重力式货架的空间使用率很高，非常适用于规格统一、批量大的货物。由于进、出货分别位于货架两侧，故可作为车间内生产线不间断物料供给之用，也可作为配送中心出货暂存以及叉车或堆垛机的补货系统。

技术难点及缺点：重力式货架利用辊道运输托盘，超市货架，对辊子有较高的同心度要求，且对托盘质量要求较高，选用硬木材质托盘，其次是塑料托盘，否则容易发生托盘卡住难以滑动的局面；且为保证托盘受控滑动，需要安装阻尼装置、缓冲装置以及出货分离装置，货架定做，因此造价较高，后期维护成本也比较高。

搁板式货架通常均为人工存取货方式，组装式结构，层间距均匀可调，货物也常为散件或不是很重的已包装物品（便于人工存取），货架高度通常在2.5m以下，否则人工难以触及（如辅以登高车则可设置在3m左右）。单元货架跨度（即长度）不宜过长，单元货架深度（即宽度）不宜过深，按其单元货架每层的载重量可分为轻、中、重型搁板式货架，层板主要为钢层板、木层板两种。

轻型搁板式货架

单元货架每层载重量不大于 200kg，总承载一般不大于 2000kg。单元货架跨度通常不大于 2m，深度不大于 1m（多为 0.6m 以内），高度一般在 3m 以内，常见的为角钢式立柱货架结构，外观轻巧、漂亮，主要适用于存放轻、小物品。资金投入少，广泛用于电子、轻工、文教等行业。中型搁板式货架

单元货架每层载重量一般在 200~ 800 kg 之间，总承载一般不大于 5000kg。单元货架跨度通常不大于 2.6m，深度不大于 1m，高度一般在 3m 以内。如果单元货架跨度在 2m 以内，层载在 500kg 以内，通常选无梁式中型搁板式货架较为适宜；如果单元货架跨度在 2m 以上，则一般只能选有梁式中型搁板式货架。

无梁式中型货架与有梁式中型货架相比，层间距可调余地更大，更稳固、漂亮，与环境的协调性更好，铜陵货架，更适于一些洁净度要求较高的仓库；有梁式中型搁板式货架则工业化特点强一些，较适用于存放金属结构产品。中型搁板式货架应用广泛，适用于各行各业。重型搁板式货架

单元货架每层载重通常在 500~ 1500kg 之间，单元货架跨度一般在 3m 以内，深度在 1.2m 以内，高度不限，且通常是与重型托盘式货架相结合、相并存，下面几层为搁板式，人工存取作业，高度在 2m 以上的部分通常为托盘式货架，使用叉车进行存取作业。主要用于一些既需要整托存取，又要零存零取的情况，在大型仓储式超市和物流中心较为多见。

铜陵货架-货架定做-浩扬货架(诚信商家)由芜湖浩扬货架有限公司提供。芜湖浩扬货架有限公司 (www.w hhyhuojia.com) 是从事“精品店货架,超市货架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。