

镀铬镀镉金属环垫片 CADMIUM/CHROMIUM/ZINC PLATED SLD GASKET

产品名称	镀铬镀镉金属环垫片 CADMIUM/CHROMIUM/ZINC PLATED SLD GASKET
公司名称	大连泰克密封制品有限公司
价格	10.00/件
规格参数	材质:不锈钢 截面形状:O型 适用范围:泵
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路203号3单元1层3号
联系电话	18641134102 15041154744

产品详情

材质	不锈钢	截面形状	O型
适用范围	泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	HI-TECH	型号	Ring Joint Gasket
厚度	见说明 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	见说明 ()
使用压力	见说明 (MPa)		

金属环垫片:oval ring or octagonal ring gasket-镀锌(zinc plated)、镀铬(chromium plated)、镀镉(cadmium plated)表面处理要求!镀镉:主要应用于海洋性环境和海水腐蚀,在普通大气环境下并不适用。有毒,不推荐使用。镀锌:是较常见的零件防腐表面处理办法,镀锌可以有各种颜色,主要是由不同的钝化剂决定的。不同颜色镀锌层的防腐性能是不一样的,一般以蓝白锌最差,军绿色最好。一般常用的是彩锌,防腐效果较好,相对来说成本较低。常用的是镀锌,便宜,面广,量大。镀铬:高硬度、优良的耐磨性、耐热性,反光能力仅次于银镀层,耐碱、硫酸、硝酸、有机酸,不耐hcl、hf、热硫酸

金属环垫可耐高压或交变压力(1500bar)。

-如果选材适当,则可以在高温(1000)和有腐蚀性的工况中使用。

-可靠的运作关键在于精确的安装。

-垫片的装卸依靠垫片坚固的结构。

-精确的控制垫片硬度可保证在拥有良好的密封性能的情况下不损伤法兰面。金属环垫的结构特征使其能在严格密封要求的工况下使用，例如海上作业，化学和石化工业。

椭圆形/八角形金属环垫

椭圆形金属环垫专门应用在环连接面法兰。而平槽法兰既可用椭圆形金属环垫也可用八角形金属环垫。虽然八角形金属环垫也可应用在法兰可能发生震动的工况中。例如化学工业的热交换器。

r型，椭圆形

标准椭圆形金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

r型，八角形

标准八角型金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

rx型

耐压可达700bar

此款垫片在使用时首先用外密封面与法兰接触，很高的系统压力会产生很高的底座应力。

rx型可以和标准r型互换。

bx型

耐高压(可达1500 bar)

bx型垫片由增强法兰接触面上的垫片底座压力而产生的内部系统压力进行自我密封控制。bx法兰和榫槽法兰。

材料	最大硬度		最高温度
	hbs布氏硬度	hrb 洛氏硬度	
soft iron	90	56	d 最高
low carbon steel	120	68	s最高
f5 alloy steel	130	72	f5 最高
410ss	170	86	410最高
304ss	160	83	304最高
304lss	160	83	304l最高
316ss	160	83	316最高
316lss	160	83	316l最高

347ss	160	83	347最高
321ss	160	83	321最高
825 nickel alloy	200	93	825最高

同时可为您提供其他特殊材料如monel® , inconel® , incoloy® , hastelloy®等的金属环垫片 , 以满足更高要求的专