

阻燃中空板 咸阳中空板 天利源

产品名称	阻燃中空板 咸阳中空板 天利源
公司名称	安丘天利源新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东侧（范家庄村西7号）
联系电话	18365625186

产品详情

中空板的质量。

- 1、中空板的力学性极佳，由于中空板的特殊构造，使得中空板具有耐冲击、缓冲减震、高度抗压、韧性好、弯曲性能更加优良等特点。
- 2、中空板的类型呈多样性，例如防静电中空板、阻燃中空板、导电中空板、米字型中空板等等。
- 3、中空板质量非常轻，它要比同样规格的板材，在达到同样承重效果的情况下，中空板的质量也就是重量要远远小于其它板材。
- 4、中空板大的优势——环保，中空板的生产过程通过了RoHS的认证，早已远远达到了国际环境保护所要求的标准，因此中空板产成品也无毒无味，可以进行循环回收利用。
- 5、中空板的化学性能更加稳定，防静电中空板，它可以更有效的防水防潮、防腐蚀、防虫蛀，并且无毒无味，不会对承载物品造成任何的污染。

中空板的阻燃性

- 1、阻燃剂是以提高材料阻燃性为目的而加入的添加剂。阻燃剂在燃烧时能控制一个或几个燃烧要素的产生，以达到阻止或减缓燃烧的目的。
- 2、阻燃剂的应用：它广泛用于阻燃合成和天然高分子材料，包括塑料、橡胶、纤维、木材、纸张、涂料等，电子、电气、运输、建材、家具、纺织等为阻燃剂的主要应用领域。

3、阻燃剂的分类。按阻燃剂在分子材料中存在的形式，可分为添加型和反应型。按所含元素分，阻燃剂可分为含磷、含卤素、含硼、含锑及其他金属阻燃剂等。按化学组成为有机阻燃剂和无机阻燃剂。

安丘天利源新型材料有限公司主营高分子合成材料及蜂窝板和周转箱等制品的生产、销售。

现公司有5条造粒生产线，3条板材生产线，7套板材后道加工设备，1个实验室，咸阳中空板，可提供7000吨/年的板材，18000吨/年的造粒能力。

公司与全国多家技术研究所合作，拥有雄厚的创新和开发实力。

安装中空板的方法：

当螺钉或铆钉打孔时，板的开口直径应比螺栓或铆钉的直径大50%，以便为在热胀冷缩过程中的位移做好准备。禁止同时直接固定任何螺钉或铆钉，并且不能保留用于热膨胀和收缩的空间。

如果在板上钻孔，阻燃中空板，则孔与孔之间的距离不应太大或太小。

如果间隔大，抗UV中空板，则累积热膨胀长度大，保留空间不足。

小间距势必严重限制薄片的运动，从而导致应力过于集中。

如果允许热膨胀向外弯曲，则可以抵消部分应力。

一般情况下，在板上钻孔，孔距更适合50cm，孔与板边缘的距离建议大于铆钉头的直径应比柄的直径大2倍，并应添加垫圈或垫圈，以免在局部产生较大压力时损坏板。

螺钉不能拧得太紧，以免使板，以便在固定后可以稍微移动板。不建议使用含有沥青成分的PVC垫圈或防水胶带，因为它们沉淀的化学添加剂会导致板件发生化学腐蚀，从而导致板件出现裂纹甚至。

阻燃中空板-咸阳中空板-天利源由安丘天利源新型材料有限公司提供。安丘天利源新型材料有限公司（www.tlyxcl.com/）是一家从事“蜂窝板,周转箱,蜂窝板周转箱,塑料蜂窝板,循环包装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天利源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天利源在塑料箱中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！