

# 消防气体顶压成套设备生产 盛世达 消防电器

产品名称	消防气体顶压成套设备生产 盛世达 消防电器
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

## 产品详情

引水时间 time of drawing water

自引水装置开始工作至消防泵的出口压力表开始显示压力的时间.

吸深 suction height

泵基准面和吸入液面之间的高度差.

高低压联用工况 high and normal pressure combinable status

泵能同时提供高压和低压的工作状况.

中低压联用工况 middle and normal pressure combinable status

泵能同时提供中压和低压的工作状况.

大工作压力 maximum working pressure

消火栓箱遇有火警时，根据箱门的开启方式，消防气体顶压成套设备生产，按下门上的弹簧锁，销子自动退出，拉开箱门后，沈阳消防气体顶压成套设备，取下水枪拉转水带盘，拉出水带，同时把水带接口与消火栓接口连接上，按下箱体内的消火栓报警按钮，消防气体顶压成套设备厂家直销，把室内消火栓手轮顺开启方向旋开，消防气体顶压成套设备哪家好，即能进行喷水灭火。

沈阳市盛世达机械制造有限公司是国内大型的消防、给排水、电器、环保设备生产厂家之一，是集科研开发、工程设计、设备生产、安装调试、技术指导等服务为一体的现代化企业。

稳高压自动喷水灭火系统：系统应设消防给水系统稳压罐，其容积对屋顶消防水箱给室内消火栓不应小于50L，对民用建筑不应小于50L，对室内消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L；临时高压系统：水系统设置高度不能满足局部楼层最不利点的给水静压时：设消防稳压罐，调节容积对室内消火栓给水系统不应小于300L，对自动喷水灭火系统不应小于150L。

消防气体顶压成套设备生产-盛世达-消防电器由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。沈阳盛世达机械制造有限公司（[www.syssd.com](http://www.syssd.com)）实力雄厚，信誉可靠，在辽宁沈阳的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领盛世达和您携手步入辉煌，共创美好未来！