

热风循环烘箱 步群干燥 甜味剂热风循环烘箱

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 热风循环烘箱 步群干燥 甜味剂热风循环烘箱 |
| 公司名称 | 常州步群干燥设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市三河口工业园区 |
| 联系电话 | 13584376168 |

产品详情

客户订购热风循环烘箱的设备要求

设备表面应当平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得与物料发生化学反应、吸附物料或向物料中释放物质。

箱体内壁及箱内外露的相关零部件、烘盘、烘车、过滤器外框和风管等选用SUS304不锈钢材质制作，附有材质证明文件。

所用控制器及操作件均应布局合理，控制面板上所有的按钮应有简体中文标识，甜味剂热风循环烘箱，便于识别。

箱体材料折边不能有死角和间隙，箱体内壁全部满焊，粗糙度 $Ra < 0.6 \mu m$ 。烘箱配套的烘车焊接无缺焊，接触刺。烘盘平整，无裂纹，无皱皮。烘车与烘盘易清洗，装卸物料轻便，烘车移动进退灵活。

设备外表面选用SUS304不锈钢材质制作，厚度不小于外部1.2mm，内部1.5mm底部2.0mm，

采用拉丝处理粗糙度 $Ra < 1.2 \mu m$ ，所有的焊接处理平整光滑。

设备具有保温功能，表面的温度不超过环境温度10摄氏度。

热风循环风机与蒸汽加热联锁控制，只有热风循环风机开启后才能正常蒸汽加热。

热风循环风机意外停止及箱内温度超过设定范围值时，停止加热并声光报警提示。

热风循环烘箱设备应具有温度验证检测口。

设备必须的结构钢、铸铁不低于烤漆处理防锈蚀处理，应确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。

进风、排湿均需配高效过滤排风口有防倒灌装置，胡萝卜热风循环烘箱，清洗设备时不损坏过滤器，热风循环烘箱，过滤效果符合D级洁净区使用要求。进风采用初、中、高效三级过滤，采用室外风。

烘车进烘箱要有斜板导入，烘车轮子为尼龙材质，应耐磨、耐热，使用时不得脱落异物。

设备使用的垫圈，密封圈和O形圈应至少是耐热、食品级别，聚合材料制造食物级别的，能确保在温度变化下的密封性；轴流机需耐高温、低噪声和润滑油无渗漏，出风匀风栅为卡扣设计，调节方便和拆卸方便。

所有附件设计及制作应符合GMP环境要求，无污染，生锈，表面易清洁。

热风循环烘箱的性能及适应物料

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，苹果热风循环烘箱，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如、生药、中药饮片、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

外壳材料：采用厚度为 1.2mm，A3#板制作、钣金折弯，焊接，表面喷漆处理。

外壳骨架：采用 Q235、6#槽钢、5#6#角钢等型钢除锈处理后框架焊制而成。

内壳材料：厚度为 1.2mm 不锈钢制作，钣金折弯、弧焊接。

内壳骨架采用 5 4#角钢框架焊制，局部采用 2.0mm 钢板、钣金折弯、以做加强。

通风板材料：厚度为 1.2mm 不锈钢制作，机床冲孔、钣金折弯。

工作室配置：工作室工字钢轨道 2 条，平板小车 1 辆，小车可称重约 2 吨。

门配置与结构：双门结构：（一）开门方式：正面手动从中间左右开门。

热风循环烘箱-步群干燥-甜味剂热风循环烘箱由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.cz bq.cc）在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，步群干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牟新军。