

# 胶带色浆 吴川色浆 蒂森水性涂料色浆厂家

产品名称	胶带色浆 吴川色浆 蒂森水性涂料色浆厂家
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

## 产品详情

色浆分散剂 高温颜料 色浆配方

水性色浆概述、水性色浆厂家生产工艺配方

水性色浆是指有机或无机颜料在表面活性剂中润湿、分散（也可加到水溶性树脂中），形成均匀、稳定、具有一定流动性或触变性的流动性、浓色强度的颜料。粘贴。水性色浆系统有两种：一种树脂颜料含量高系统；另一个为低色素含量树脂（通用树脂，其他单树脂）系统。前者色素浓度高，着色能力强，显色性能好，配伍性好，触变性流动性好，无浮选色和发花，助剂选择合理，通用性强。后者的颜料浓度相对较低，但具有较好的着色力，显色性好，流动性和粘度相对稳定，体系含有树脂，相容性需要测试，否则容易造成涂料浮起。粘贴的技术指标主要由以下几方面：

简单的理解是，颜料编码是根据不同的色粉分子结构而统一的。颜料数决定了色浆的耐光性（耐候性）和耐化学性（耐酸性、碱性），也决定了色浆的总色调。由于蒂森化工公司生产工艺的不同，色浆的色调可能略有变化。

水性色浆的着色强度（着色力）

着色力是指白色乳胶漆中含有100克二氧化钛，至1/25标准色深，所用一定浆料的克数，所用浆料的量越少，着色力越强。比较的水性油墨，着色力是一个重要指标，它反映油墨颜色浓度、显色性能和颜料分散体絮凝。色浆着色力越强，色浆用量越少，对涂膜性能的影响越小，同时调色成本也越低。

水性色浆的耐光性、耐候性

该浆料的耐光性和耐候性通过室外曝晒（如美国的佛罗里达州、中国的吐鲁番等地都有曝晒）来测试，水性色浆但实际的室外曝晒时间太长，目前一般的彩色浆料性能测试大多通过模拟试验进行。作为仪器设备。耐光性测试：在氙灯光源照射下，以蓝色羊毛脚，表示为一个级别1-8，8，1级是坏的打算。耐候试验：用ATLAS老化仪，定期曝光氙灯和喷水，曝光500小时，色差按ISO灰阶1-5表示，5级和1级差。外墙用色浆需要7度以上的耐光性，耐候性在4以上，可同时达到两种条件。

化工行业:重点关注印染及合成革行业加速整合

## 1. 重大行业新闻

:确定进一步支持新能源汽车产业措施。2月24日主持召开会议，确定进一步支持新能源汽车产业的措施，以结构优化推动绿色发展;部署加强保护和合理利用，传承文化根脉凝聚民族精神。一是加快实现动力电池革命性突破;二是加快实现动力电池革命性突破;三是扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例;四是提升新能源汽车整车品质;五是完善财政补贴等扶持政策，督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求，破除地方保护，打击“骗补”行为。

## 2. 重要公司公告

先锋新材(300163):2015年度业绩快报。公司2015年实现营业收入74,344.67万元，同比增长65.99%，油墨色浆，营业利润、利润总额、较2014年度分别下降了27.34%和17.64%，主要系因为澳洲分部尚处并购整合期，前三季度出现一定亏损。扣除少数股东损益后，归属于上市公司股东的净利润指标与2014年度基本持平。

康达新材(002669):2015年度业绩快报。公司2015年实现营业总收入726,980,466.81元，较上年同期增长37.90%;营业利润130,255,683.95元，较上年同期增长56.51%;利润总额132,409,853.08元，较上年同期增长59.37%;归属于上市公司股东的净利润112,544,189.00元，较上年同期增长60.99%。主要原因是公司不断加强销售力度，销售收入持续增加，经营业绩与上年同期相比有明显提升。

国恩股份(002768):2015年年度报告。2015年，公司实现营业收入75,003.40万元，胶带色浆，同比增长9.85%，主要是改性塑料粒子销售增长所致;实现利润总额8,337.20万元，同比增长15.28%;实现净利润7,223.75万元，同比增长15.01%。

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

水性色浆在木地板业的应用

一.染料型着色剂作为传统染色剂是一个历史的选择，成本便宜，选材广，加上当年中国地板业作为新兴产业，无法对其着色提出更高的标准.但染料型着色剂的物理及化学本性无法符合未来人们对家庭型材的自然美观与环保要求;

1.染料型着色剂，无论是早期的酸性染料还是近期的金属络合染料，作为一种平面型的廉价染色剂，却无法赋予日益珍贵的木材更高的层次感。

2.染料的耐候性耐光性一般只达到3~4级，根本不合作地板，从窗户进来的阳光，日光灯UVA与UVB都足以让染料降解褪色，三四年下来家具下与通道的地板就会产生阴阳色

3.染料的环保要求也风声日紧.环保染料应符合以下条件，不含或不产生有害芳香胺；染料本身无致癌、致敏、急毒性；使用后甲醛和可萃取重金属在限量以下；不含环境；不含持续性有机污染物；不会产生污染环境的有害化学物；不会产生污染环境的化学物质；色牢度和使用性能优于禁用染料。当你脚下踩着亮丽地板也许就是一颗颗的时候，新家没有必要冒这个风险吧!

二采用纳米生产技术生产的颜料型着色剂，吴川色浆，其具体以下优点:

1.色浆着色剂的特点是欧美四百年来的文化沉淀，她把木材优美的立体纹理以立体的效果进行展示，这

是木器与家具涂装艺术的提升，是人们对自然美的夙求!

2.水性色浆完全环保，颜色不会迁移.耐候耐光性更佳.当容颜随光阴而沧桑，当荣辱浮华渐淡于岁月，而色浆赋予地板的隽美仍如记忆般永恒，而岁月的洗礼只会让她更加璀璨光辉!

3.水性色浆的应用方法:

水性色浆的应用非常简单，首先是将水性色浆色浆与PA360专用主剂按1:1左右调合在一起，然后加自来水调到相应的着色浓度即可，PA360快干主剂是指在30分钟左右可以完全成膜的主剂，或者过UV一次即可，这样水性色浆上面就可直接滚涂UV底漆了，不再需要喷涂水性底漆与PU底漆来增加成本.