

数控切割干式氧气阻火器/乙炔阻火器

产品名称	数控切割干式氧气阻火器/乙炔阻火器
公司名称	丹阳市昆仑工业气体设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:KL-1 工作介质:氧、乙炔 工作压力:低压式 (Mpa)
公司地址	丹阳市延陵镇太平北路 (昌国北路)
联系电话	0511-68655986

产品详情

型号	KL-1	工作介质	氧、乙炔
工作压力	低压式 (Mpa)	额定流量	25 (m3/h)
连接型式	螺纹	工作孔径	4-6 (mm)
外形尺寸	20*70 (mm)	适用范围	气焊割具
作用原理	干式	装置部位	岗位式

本系列阻火器适用于数控气割、金属气焊等热加工行业：

螺纹形式有：m12*1.25m14*1.5m16*1.5m22*1.5g1/2

欢迎来电洽谈

hf型系列管道回火防止器产品，是我厂根据国家、行业标准结合实际经验设计制造。当可燃气体输送管道内发生回火时，火源会通过入口向储罐内漫延，当火焰通过阻火器内阻火芯层时，由于传热效应和器壁效应（阻火芯吸收大量热源使热损失突然增大，微小孔隙将火焰分成细小的火焰流）从而使火焰熄灭。再加上内部单向阀结构在发生回火时因后端压力升高迅速截断气源，并能在火焰熄灭后自动复位继续使用。进一步保证它能有效的阻止火焰传播可能引起的燃烧和爆炸事故，从而保障了人身安全和设备的正常运转。

本系列产品具有防止气体逆流、切断供气、阻止回火、自动复位等功能，适应性强、使用方便、安全可靠。广泛用于造船、造机、化工、钢铁、锅炉、机械制造等凡需要进行管道输送可燃、爆炸性危险气体的行业、场所。