

不干胶标签印刷 亿华嘉美 不干胶标签印刷费用

产品名称	不干胶标签印刷 亿华嘉美 不干胶标签印刷费用
公司名称	北京亿华嘉美纸制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路28号2幢536室
联系电话	13072029280

产品详情

铝箔不干胶纸表面为镀铝层，不干胶标签印刷费用，材质坚硬光滑，对油墨不具有吸收性能

北京亿华嘉美纸制品销售有限公司（以下简称“北京亿华嘉美彩印”）是一家多元化发展的企业，不干胶标签印刷，公司集设计、制作、印刷、印后加工为一体，为了满足市场的需要和客户不断提升的质量需求，我们先后引进了进口海德堡8色对开印刷机、4色对开印刷机、全新进口10色、8色凹版不干胶印刷机、自动覆膜、自动模切、自动糊盒、折页机、胶订龙、骑订龙等一体化成套设备80多台，可为广大客户提供高质量、专业化、快捷的印刷解决方案。铝箔不干胶纸表面为镀铝层，材质坚硬光滑，对油墨不具有吸收性能，它的印刷适性与一般纸张有着明显的区别。印刷时，版面上的油墨经压力作用转移到不干胶铝层后，墨层的干燥主要靠氧化结膜干燥形式来实现。所以，印刷铝箔不干胶纸时，应根据版面受墨量大小、套印时间、印刷环境的温湿度等情况，酌情加放红、白燥油的混合用量，使印刷墨层适时得到催干，以利于套色印刷，防止墨层慢干、假干，出现印迹过底、印迹摩擦破损等。为提高铝箔不干胶的印刷质量，应选用颗粒细，附着力、燥性强的合成油墨进行印刷。印刷墨层则要求适当薄一点，以免墨层不干产生粘脏质量事故。铝箔不干胶纸若用于印刷大面积的图版产品，由于印品版面墨量大，容易出现油墨印迹过底而粘脏产品，轻则造成印品墨层轻微破损，影响产品的外观质量，重则造成成批产品不符合产品质量要求而报废。

圆压平型印刷机压印中瞬间的接触面较小

圆压平型印刷机压印中瞬间的接触面较小，压力较大又容易均匀，这又有利于实现版面墨

层的均匀转移。但由于铝箔不干胶纸质地韧又硬，所以，印版底托的平整度如何，对产品印刷墨色的影响是比较敏感的，若采用传统的生产工艺，如以胶合板充作印版底托的话，由于该种底托坚实性差，不耐压，且平整度不好，容易产生压力不均、着色不饱满，以及使印品墨色出现发花等工艺弊病。所以，印刷铝箔不干胶纸产品，应选用金属性版托，如磁性版台、铝板底座作为印版的底托，金属性的版托平整度较好，抗压强度也高，印刷压力充足又均匀，可以使印品版面墨色饱满，附着牢固，有效避免印刷不良故障的发生。卷筒纸不干胶印刷时，纸张的走向与一般印刷方法不同，它是以轴向跳格移动实现套印的，即在印版滚筒上同时装上几套印版，当不干胶在压印平台上每跳移一次，印版滚筒水平方向作往复旋转一次，就可实现印刷一个颜色。那么，印刷几个颜色的叠印、套印版面的标签，不干胶纸就必须在平台上移动相应的次数，才能完成全部版面的套印。这种机器结构的设计，简化了设备的构造，不干胶标签印刷哪家好，缩小了机器的体积，但是，由于印刷行程较短，印品不易干燥，不利于完成大面积的湿压湿叠印，而只适合于小面积叠印或套印。而圆压平或圆压圆结构的凸版自动印刷机，则以印刷压力大，不干胶标签印刷价格，墨色饱满而均匀，较适合于印刷大版面的不干胶产品，其印刷质量和工艺效果之好，是平压平结构的多色不干胶印刷机所无法达到的。

如何能轻松去除不干胶贴呢，这个妙招就是用风油精。在想要祛除的不干胶贴上面厚厚地涂上一层风油精，让风油精浸透不干胶贴，稍等一会儿，用干布用力擦拭，就会发现不干胶贴很容易就脱落了，而且还没有痕迹。希望可以帮到大家。还有一种非常简单的方法，我们可以拿橡皮擦直接擦掉。并且不会有划痕的，速度很快。二、酒精、或指甲油、护手霜，风油精等稀释液可帮助轻松、彻底去除这些不干胶。方法是将标签表面一层纸撕掉，涂抹上酒精或等，然后用手不停地在表面揉搓，使其充分浸透不干胶，后用布擦掉。或者用橡皮慢慢擦这些胶痕也可以去除不干胶。但是，用这些溶剂，也有可能对用具表面造成损害。比较好的方法是，用热水浸泡或用电吹风吹不干胶部分，然后用湿布摩擦去除不干胶。

不干胶标签印刷-亿华嘉美-不干胶标签印刷费用由北京亿华嘉美纸制品销售有限公司提供。不干胶标签印刷-亿华嘉美-不干胶标签印刷费用是北京亿华嘉美纸制品销售有限公司（www.bjyhjm.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。