

o型密封圈规格尺寸 第二橡胶厂 o型密封圈

产品名称	o型密封圈规格尺寸 第二橡胶厂 o型密封圈
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

导致硅胶密封圈使用失效的原因分析

现如今的科技技术，很多产品的密封防护技术在实际过程中还是有一定的缺陷，而密封件材质选用硅胶(橡胶材料的一种)是我们比较为常见的一种，所以硅胶密封圈作为多方面运用的一类密封件，在正常使用过程中往往会出现一些意想不到的功能问题达不到实际问题，展示不出产品的效果作用

硅胶密封圈硬软度影响：很多时候根据硅胶制品的不同柔软度可以完全改变产品的功能性与结构性，所以硅胶密封圈在使用过程中由于选择不同硬软度的在经过受力，拉伸，挤压等现象的出现，o型密封圈，密封圈就会出现一些无法避免的问题，比如挤出缝隙，受力过多，硬度太高，o型密封圈规格，产品变形无回弹等等因素。

密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响密封圈的使用性能。

除应具备密封圈材料的一般要求外，密封圈还要注意下述条件：

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

密封圈的老化，速度快不快，这个问题至关重要，现在很多高压锅都会使用这种材料，如果没有这种零件的存在，高压锅就无法密封，也就达不到高压的效果，o型密封圈规格尺寸，所以说现在这种零件的市场需求量越来越高，如今几乎家家户户都会使用高压锅，很多消费者在使用高压锅的时候就会发现，o型密封圈厂家，高压锅中的密封圈每过几年就会老化，所以现在很多厂家在采购这种零件的时候也在了解，这种零件的老化速度快不快。

o型密封圈规格尺寸-第二橡胶厂-o型密封圈由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂（www.tz1288.com）位于山东省日照市岚山区中楼镇马元河东村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前第二橡胶厂在其它中享有良好的声誉。第二橡胶厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。第二橡胶厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。