

平凉处理设备厂家公司 天润环保设备

产品名称	平凉处理设备厂家公司 天润环保设备
公司名称	商丘市天润环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市示范区民安办事处刘小庙村北头（同创钢构厂院内第三间）
联系电话	13233889000 13233889000

产品详情

传播废物:指携带病原微生物的医疗废物。这种病毒正在传播。一般来说，它由病人的血液、体液、带有传播细菌的塑料、棉签等组成。此外，实验室里还有各种废弃的医学标本。正确的处理方法应放入带黄色盖子的医用垃圾桶，新型医疗垃圾处理设备厂家公司，并在垃圾桶外标记为专用垃圾桶。如果是尿液废物，腹水和其他标本可以直接排入下水道。隔离疾病运行产生的垃圾应密封在双黄色垃圾袋中。**姚明废物:**一般指过期、过期或被污染的姚明。散装处理一般非除方药、抗生素等。受污染的姚明应分批丢弃，相关部门应根据其类型进行登记，并退回制造商或处置机构进行处置。

焚烧炉:

组合:(微负压)与日处理量组合级联。

气动送料器:根据产量设定送料频率。

出灰控制阀:用户设定，自动控制。

温度传感器:实时采集温度数据。

减压装置确保设备安全

日加工能力:2-20吨

控制器:ARM架构电脑，平凉处理设备厂家公司，彩色触摸屏，用户可以自己设定操作参数。

第二室:

燃烧室:烟气从烟道进入二次燃烧室(停留2秒钟)。

该装置的热解气化室采用固定床厚料层的热解气化反应方式，热解气化炉分为干燥层、气化层、燃烧层和燃尽层。热解室采用耐火隔热结构，炉膛保持恒温燃烧，无异常低温现象。

2.隔热效果好，耐火隔热层蓄热能力强，正常运行时不喷油，经济效益好。

3.第一阶段为缺氧状态下的热解、气化和燃烧，在第一燃烧室中进行，工作温度控制在600-850 左右，使垃圾中的非挥发性可燃物质完全燃烧，医疗废物处理设备厂家公司，可燃挥发性气体进入第二燃烧室；第二阶段为过氧燃烧，在二次燃烧室中进行，工作温度控制在850-1100 ，医疗垃圾处理设备厂家公司，充分燃烧产生高温烟气，高温烟气停留时间大于3-4秒，废物中的有机物能够充分氧化。控制二次污染的产生，消除有毒有害气体，特别是二恶英的产生。完全燃烧性能良好。避免二次污染，适用于处理中低热值废物，使用寿命长。

4.该炉设有球墨铸铁材料耐高温耐腐蚀的旋转破渣机构，将炉内的大块结焦物以小的方式破碎排出，炉的两侧设有间隙，使大块结焦物能够通过。

5.在主炉运行过程中，鼓风机和引风机的调节范围确保系统处于负压状态，不会回火，防止烟气逸出。

平凉处理设备厂家公司-天润环保设备(推荐商家)由商丘市天润环保设备有限公司提供。商丘市天润环保设备有限公司(www.hntrhb.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天润环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市示范区中州办事处黄河东路高架桥北石海村南地，联系人：尹经理。同时本公司(www.hntrhb.cn)还是从事河南医疗垃圾处理设备，医疗垃圾微波处理设备，医疗废弃物处理设备的厂家，欢迎来电咨询。