

# 非标定做防爆配电箱壳体空箱

产品名称	非标定做防爆配电箱壳体空箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	510.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围：

- 1.1区、2区危险气体场所；
2. A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体或蒸气环境；
- 3.20区、21区及22区爆炸性粉尘环境；温度组别：TB、T6；
- 4.户内、户外（IP54,IP65\*订购时需提出）。

产品特点：

1.箱体采用（a）、高强度、防静电、耐腐蚀、热稳定性好，难燃的玻璃纤维不饱和聚脂树脂的外壳压铸成型

（b）、铝合金外壳压铸成型或钢板和不锈钢焊接，表面喷塑；2.钢管或电缆布线；

产品名称：防爆接线箱

规格：BJX产品备注：产品类别：隔爆型防爆系列一、

适用场所：1.1区、2区或20区，21区，22区危险场所。2.IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境。3.户内（IP54），户外（IP65）。

二、非标定做防爆配电箱壳体空箱特点：

1. 不锈钢或碳钢焊接成型，采用气体保护焊接后，表面抛光或喷塑处理，外形美观亮丽。
2. 具有良好的防尘，防水等性能，防护等级可达IP65以上。
3. 可根据用户要求定制外形及结构。

非标定做防爆配电箱壳体空箱

4. 内装接线端子、开关、按钮、指示灯、仪表等防爆Ex元件。
5. 挂式立式均可。
6. 钢管或电缆布线。

### 三、主要技术参数：

额定电压：220/380V

额定电流：6，10，16A

使用类别：AC-3 AC-4

防爆标志：Exd IIBT4

防护等级：IP54/IP65【

表二】型号及规格 端子结构 进出口形式 外型及安装尺寸（mm）