

3c排烟阀 贵州排烟阀 志尚通风 常开型防火阀

产品名称	3c排烟阀 贵州排烟阀 志尚通风 常开型防火阀
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

70 的防火阀:

通风、空调系统的风管，在以下部位应设置公称动作温度为70 的防火阀:

穿越防火分区处;

穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;

穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

穿越防火分隔处的变形缝两侧;

竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

电动排烟防火阀

我公司位于全国中央空调与通风排烟设备生产基地-山东省德州市，是一家专业生产中央空调通风设备的企业，消防排烟阀，主要产品有消防排烟风机、排烟防火阀、轴流风机、混流风机、离心风机、玻璃钢屋顶风机，风机盘管、新风换气机、吊顶式空调机组、镀锌钢板风管、复合风管、铝合金风口、水箱、冷却塔等设备。公司以“、诚信为本、用户至上”的原则，竭诚为广大客户提供优质的产品和高品质的专业服务！

电动防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火

完整性要求，起隔烟阻火的作用。

性能：

(1) 温度到70摄氏度时，温度熔断器动作，阀门靠拉簧力关闭。

(2) 手动关闭，南昌排烟阀，手动复位。

(3) 手动调节阀门叶片角度。

(4) 阀门关闭后，可发出电讯号。适用：防火调节阀通常安装在通风管道上，平时阀门常开，阀门叶片在0-90摄氏度内五档调节，当气流温度达到70摄氏度时，阀门关闭

性能：

(1) 温度到70摄氏度时，温度熔断器动作，阀门靠拉簧力关闭。

(2) 手动关闭，280度排烟防火阀，手动复位。

(3) 手动调节阀门叶片角度。

(4) 阀门关闭后，可发出电讯号。适用：防火调节阀通常安装在通风管道上，平时阀门常开，阀门叶片在0-90摄氏度内五档调节，当气流温度达到70摄氏度时，阀门关闭

3c排烟阀-贵州排烟阀-志尚通风-常开型防火阀由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备有限公司（www.zskongtiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志尚通风——您可信赖的朋友，公司地址：德州经济开发区，联系人：王经理。