

适用于宣化宏大452钻机链条 宣化泰业368Y钻机链条 金悦510钻机链条

产品名称	适用于宣化宏大452钻机链条 宣化泰业368Y钻机链条 金悦510钻机链条
公司名称	泉州市复腾机械设备有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	品牌:宏大 型号:宏大452 配件适用对象:钻机
公司地址	福建省泉州市南安市霞美镇成辉国际D区9栋17号
联系电话	13328551835

产品详情

149节距链条适用于金科590钻机，宣化宏大452钻机，宣化泰业368Y钻机，金悦510钻机。

履带松紧度调整，可以增加链条寿命，挖掘机之所以能在各类环境中来去自如，履带是功不可没，履带如果过松，就会容易掉；如果过分紧，行走会变得缓慢；如两边履带松紧度不一致，会导致行走跑偏，那么如何根据工况与路面情况来调节履带呢？调紧履带的方法：

1.使用黄油枪加黄油到调整履带的黄油嘴（1）中，可以增加链条的张紧度。

2.以向前及向后行走来平衡压力，这样左右两边的履带链条松紧度才会一致。

3.再度检查履带链条的松紧，如有必要，再调整。

调松履带的方法：

1.泄放黄油时，黄油嘴（1）的旋转不要超过一圈。

2.如果黄油没有安全泄放，需上升履带并且慢慢旋转履带链条。

3.当履带链条松紧已做适当的调整，需拧紧黄油嘴（1），其拧紧扭力为： $59 \pm 10 \text{N.m}$ 。

挖掘机履带需根据现场的作业状况进行调整。

1.宽敞的水泥路面，履带适当调紧一些，如果履带过松，会导致支重轮磨损。

2.不平整的碎石路，相对平整道路可以调松一些，可减少磨损。松软沙土路施工，可再调松一些，防止行走打滑，增大行走马达负担。