

活性炭滤芯材料 芜湖华恒塑胶机模 绍兴滤芯材料

产品名称	活性炭滤芯材料 芜湖华恒塑胶机模 绍兴滤芯材料
公司名称	芜湖市华恒塑胶机模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区
联系电话	13855375431 13855375431

产品详情

PP折叠滤芯应用领域

电子行业：超纯水制备终端过滤、半导体湿设备终端过滤、水性试剂过滤。

制药行业：大输液、冻干粉针、生物制品、血液制品等液体过滤。

食品行业：矿泉水、纯净水终端过滤。

材料结构

密封技术: 热熔焊接

操作条件

工作温度： 80 ，可耐较大压差：4 bar (21) / 2.4bar (80)

灭菌方法：121 /30min蒸汽灭菌

相对过滤精度(um)

0.10、0.22、0.45、1.00、5.00、10.00、20.00 , 50.00、100.00

有效过滤面积： 0.55 m²/10''

滤芯尺寸

外径: 68mm

长度:5"、10"、20"、30"、40"

净水器滤芯清洗相关的注意事项：

- 1.当超过三天不使用净水器，再次使用时应对净水器排水2-5分钟，折叠大流量滤芯，净水机滤芯材料，直到净水器内的存水排尽为止；
- 2.在自来水停水的情况下，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙头使用净水；（实阳机电提示：安装有前置过滤器和中央净水的朋友可直接打开使用）
- 3.水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀，切断净水器的进水，请勿自行拆卸。

滤芯作为净水器的主要过滤部件，对于整个净水器的净化效果起着至关重要的作用。需要按时保养和及时更换才能确保良好的净化效果。

大流量滤芯一直以来都是滤芯行业中使用较为广泛的一种滤芯类型，在很多领域都有着它的身影，在大流量滤芯的使用过程中，经常会遇到进行更换的问题，那么大流量滤芯到底怎么更换才是对的呢，接下来小编就为大家介绍一下大流量滤芯的更换步骤。

首先，我们在更换前要将电镀球阀还有压力桶球阀关掉，然后打开鹅颈龙头，将管道中的残留液体排除干净。

其次，绍兴滤芯材料，等里面的液体不再流出后，折叠滤芯材料，再用滤壳扳手把装有大流量滤芯的滤壳打开，将老旧的大流量滤芯取出，然后装进去新的同标准大流量滤芯。

接下来，活性炭滤芯材料，我们还要将滤壳上端的黑色“O”型圈，涂抹上润滑剂，之后把“O”型圈放到滤壳里的凹槽中。再以垂直的方法，将滤壳拧紧，防止“O”型圈出现移位。

完成以上步骤基本就完成了大流量滤芯的更换，熔喷滤芯厂家，在最后，将电镀球阀还有压力桶球阀打开就能继续发挥过滤作用了。

活性炭滤芯材料-芜湖华恒塑胶机模(在线咨询)-绍兴滤芯材料由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。活性炭滤芯材料-芜湖华恒塑胶机模(在线咨询)-绍兴滤芯材料是芜湖市华恒塑胶机模有限公司（www.hhlvcai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：鲍经理。同时本公司（www.hhlvcai.com）还是从事芜湖净水器滤壳，塑料滤壳，芜湖塑料滤壳价格的厂家，欢迎来电咨询。