

拜泉31立方smc玻璃钢水箱加工今日报价

产品名称	拜泉31立方smc玻璃钢水箱加工今日报价
公司名称	德州炜仁供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	15715347127

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州炜仁供水设备有限公司

31立方smc玻璃钢水箱加工玻璃钢防腐产品表面预处理：用电动砂轮、钢丝刷、砂布等工具将罐体及锥封底打磨、除锈、如果遇到罐体锈迹严重或有油污，则采用喷砂除锈。

2酸洗或喷砂（石英砂）打底刮腻子：涂刷环氧树脂底漆。增强层铺层：待底漆干后采用手糊法铺层，玻璃布须剪边，玻璃布应浸透、压实，接缝错开不小于50mm，1层环氧树脂04玻璃布+2层结构树脂短切毡与2层结构树脂04布交替铺层。内衬层铺层：1层内衬树脂04玻璃布+1层内衬树脂短切毡+1层内衬树脂表面毡，待胶料干后，再涂刷一层面层涂料（250g/m²内衬树脂）。内衬树脂及面层涂料为食品级树脂。玻璃钢防腐产品一般使用年限在3-5年，且必须不间断使用，否则易鼓包。玻璃钢防腐产品的比重通常为1.8-2.1，是钢的1/4-1/5，比钢、铸铁和塑料的比强度都高。玻璃钢的热膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。耐化学腐蚀，使用寿命长：玻璃钢具有特殊的耐腐蚀性能，在储存腐蚀性介质时，玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性，可以耐多种酸、碱、盐和溶剂。设计灵活性大，罐壁结构性能优异：纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的玻璃钢贮罐及非标装置，这是各向同性的金属材料无法与其相比的。

31立方smc玻璃钢水箱加工以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，而被各行各业广泛普及使用。由于玻璃钢材料耐腐蚀，并且不像其他材料在制造过程中需使用加强筋来提高其贮水器的强度。一个玻璃钢模具可制

造200-300个零件，寿命大约为5-6年。31立方smc玻璃钢水箱加工选取食品级树脂和玻璃纤维做材料，用特殊密封条，全螺栓连接结构，组装方便，不会出现漏水及密封不严现象

玻璃钢消防水箱重要性体现

玻璃钢消防水箱是工矿企业、

民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。

目

前我国主要有混凝土和钢板水箱，

但混凝土水箱的渗漏、

结垢，

钢板水箱的锈蚀，

对玻璃钢消防水箱的使用造成很大影响，我国

85%

的水箱供水系统，由于水箱的

菌藻、

锈蚀污染而无法达到供水水质标准。

玻璃钢消防水箱解决了混凝土水箱重

量大、易渗漏、易长青苔和钢板水箱易锈蚀、防锈涂层脱落污染水质等问题，是

目前国际上流行的新型水箱，31立方smc玻璃钢水箱加工，

也是玻璃钢工业中产量的一种产品，

逐渐取代

了传统材料水箱占领市场。广泛应用于宾馆饭店、学校、医院、工矿企业、事业

单位、居民住宅、办公大楼，是作为公共生活用水、消防用水和工业用水贮水设

施的理想产品。

玻璃钢消防水箱（玻璃钢水箱分为：玻璃钢消防水箱、玻璃钢饮用水水箱、高温

玻璃钢水箱）

的材料关系到人民身体健康，

因此它必须符合相关卫生要求。

一般

玻璃钢水箱制品由于低分子含量较高，

其材质没有经过卫生监测部门监测认可是

不能用于贮存饮用水的，

因此，

我公司采用食品级树脂作为玻璃钢饮用水水箱材料。

拜泉31立方smc玻璃钢水箱加工今日报价由德州炜仁供水设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州炜仁供水设备有限公司（www.dzwrgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为生活饮用水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.dzweiren.com）还是从事热镀锌水箱，镀锌钢板水箱，装配式镀锌水箱的厂家，欢迎来电咨询。