

海东JGF消防高温排烟风机 双拓空调畅销全国

产品名称	海东JGF消防高温排烟风机 双拓空调畅销全国
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

对于消防排烟风机的维护:

维护1、对温度表及油标底协调性定期维护并应操纵滚动轴承箱油位在标准的容许范围之内。每一次折解后消防排烟风机应拆换润滑脂外，还应按时拆换润滑脂。对E式传动系统的带座轴承应按时查验，JGF消防高温排烟风机价格，清理和添加润滑脂，海东JGF消防高温排烟风机，防止滚动轴承烧毁。

维护2、常常查验常见故障对查验发现的小常见故障，JGF消防高温排烟风机生产厂家，应立即查清缘故，想方设法清除或解决，如小常见故障不可以清除，亦或是发现大常见故障时，应先落实查验。我们必需搞好消防排烟风机的这种维护保养工作中，进而使其特性得到充足的展现，提升了工作中经济效益。

在启动消防排烟风机时的注意事项：

注意事项1、消防排烟风机发动前应将风机出口调理风门严密关闭，以防误操作，带负载发动。

注意事项2、审查袖承光滑油势能否正常、结冰散热管供水状况、联轴器能否完整、检修孔

注意事项3、消防排烟风机发动前，JGF消防高温排烟风机厂家，应将风机出口调理风门严密关闭，以防误操作，带负载发动。

注意事项4、审查袖承光滑油势能否正常、结冰散热管供水状况、联轴器能否完整、检修孔门能否封闭。

注意事项5、直流电表批示复原到舰载直流电后，可调理风门开度在恰当地位。审查消防排烟风机运转应无异样。

我们在安装JGF消防高温排烟风机的时候也是需要注意一些地方的：

1、安装平稳：JGF消防高温排烟风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。

4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

海东JGF消防高温排烟风机-双拓空调畅销全国由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，双拓空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：桑经理。