

# 仿古青石板 众意天宇 张家口青石板

产品名称	仿古青石板 众意天宇 张家口青石板
公司名称	北京众意天宇园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区大石窝镇石窝村南街道81号
联系电话	13911710215

## 产品详情

北京众意天宇石业成立以来,坚持工艺技术路线,青石板不断继承吸收传统制作工艺,先后与全国各地青石板厂家建立联合关系,努力提高青石板质量!!

青石板易于劈制成面积不大且单项长度不宜过大的薄板，过去常用于园林中的地面、屋面瓦等。因其古朴自然，一些室内装饰中将其用于局部墙面装饰，返璞归真的效果颇受欢迎。青石板取其劈制的天然效果，表面一般不经打磨，也不受力，帮挑选时只要没有贯通的裂纹即可使用。

青石板材铺装后的特点是古朴自然生态，返璞朴归真，特别非常具有中国古典之美，给人一种自然生态复古的感觉。那么青石板材有哪些优缺点呢？

首先青石板材质地较密实混凝土离析，比较容易加工成型，特别是需要必须异形石材料的场合推荐所推介考虑，其次青石板材没有瓷砖类产品地砖产品类别的辐射，天然青石板材不含带有任何性物质元素存在，可以保护人们的健康，对于环境来说也是一种保护。青石板材的使用周期较长，价格比其他天然大理石材便宜，青石板材的历史沉积赋予青石板材厚重实的文化底蕴内涵，所以观赏价值性颇高，

青石板材还具有收藏价值升值空间，这点和古董玩类似，时代越久的青石板材可能越保将会越升值，天然防滑效果是其它石材比拟料比喻不了的。当然青石板材也是有缺点的，青石板材的轻度中等，没有大理石等石材那样坚硬，有些场合不是特别的合适，部分地区出产的青石板材由于因为铁含水量较高，很容易产生生锈或者锈斑，在部分地区使用过程中易产生风化或者结晶等现象。

6、刷素水泥浆及铺沙浆找平层：试铺后将于砂以及板块移开，打扫干净，用喷壶洒水潮湿，刷1层素水泥浆(水灰比为0.四~0.，不要刷的面积过大，随铺沙浆随刷)。依据板面水平线及设计请求的沙浆找平层厚度，拉10字节制线。开始铺找平层干硬性水泥沙浆(采取一：二的干硬性水泥沙浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为好)，厚度节制在放上青石板时宜高出面层水平线三~四。铺好后用小杠刮平，再用抹子拍实找平(铺摊面积不患上过大)。

7、铺砌板块：青石板石材板块应先用水浸湿，待擦干或者表面景干后方可铺设。依据铺装区域拉的10字节制线，纵横各铺1行，作为大面积铺砌标盘用。根据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度，当设计无规不应大于一)，在10字节制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对于好纵横节制线铺落在已经铺好的干硬性沙浆找平层上，用橡皮锤敲击木垫板(不患上用橡皮锤或者木锤直接敲击板块)，捺实沙浆至铺设高度后，将板块掀起移至1旁，检查沙浆表面与板块之间是不是相吻合如发现有空虚的地方，利用沙浆弥补，然后正式镶铺，先在水泥沙浆结合层上满浇1层水灰比为0.的素水泥浆(用浆壶浇均匀)，再铺板块，安置时4角同时往着落，用橡皮锤或者木锤轻击木垫板，依据水平线用铁水平尺找平，铺完第1块，向双侧以及后退方向顺序铺砌。铺完纵、横行之有了标准，可分段顺次铺砌。

8、灌缝、擦缝：在板块铺砌后1~二日夜进行灌浆擦缝。依据铺装材料的色彩，选择相同色彩矿物颜料以及水泥(或者白水泥)拌以及均匀，调成一：一稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几回进行)，并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆1~二h后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使青石板面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以笼盖。