

# 驳岸杉木桩 小查木业 淮安杉木桩

产品名称	驳岸杉木桩 小查木业 淮安杉木桩
公司名称	宣城市小查木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村
联系电话	13515632200

## 产品详情

杉木桩在一般在工程中多作为抗滑桩，排数较多，桩距密，打入硬土层的长度满足锚固长度，桩顶嵌入块石和碎石，块石和碎石能改善土体的摩擦角，增加抗剪强度，更重要的是使杉木桩/ 松木桩形成一个整体，共同承担下滑力。杉木抗滑桩是处于受弯状态，而杉木桩有较高的抗弯强度，一般为11 ^-15 MPa，尤其是多排共同作用，更有利于受弯。

杉木桩用于边坡治理，其实是一种比较古老的方法。随着建筑材料、施工技术以及施工机械的越来越先进化、科学化、现代化，杉木桩越来越少地用于边坡治理。通过本工程的实际处理实例，说明杉木桩/松木桩用于边坡治理是可行的。在特定情况下与其他方法相比有较多优点，即造价低、工期短、施工方便，可人工施工，要求的施工工作面不大。因此，这种方法比较适用于应急抢险工程，尤其是临时的工程和不具备大型机械工作面的工程。

### 杉木桩保存方法之水存法

水存法保存杉木桩是将杉木桩完全浸入水中，保持杉木桩高的含水率，防止杉木桩开裂，杉木桩价格，虫害等。水存法需要附近有湖泊，水库，大河流等及旁边有大型贮木池，水存法必须在淡水中进行。

海水不适合贮存木材。

水存法保存杉木桩主要有几种方法，水浸楞堆法和多层木排水浸法等。

这么做为了尽量吧多的原木存入水中，多层堆垛，而且必须捆扎牢固，然后在岸上用木桩，钢缆加固拴牢，防止水流吧杉木桩冲走。

楞堆露出水面的部分，还应定期喷水，翻滚杉木桩，以保证原木湿度。

1) 杉木桩主要在当地木材市场采购，采用6T汽车运到工地现场仓库。木桩采购时应注意木材质地，淮安杉木桩，桩长应略大于设计桩长。所用桩木须材质均匀，不得有过大弯曲的情形。木桩各截面中心与木

桩轴线(首尾两端连成一直线)的偏差程度不得超过相关规定，另桩身不得有蛀孔、裂纹或其它足以损害强度的瑕疵。

2) 杉木桩在吊运、装卸、堆置时，桩身不得遭受冲击或剧烈振动，以免损及桩身。木桩在使用时，驳岸杉木桩，应按运抵工地的先后次序使用，杉木桩厂家，同时应检查木桩是否完整。木桩储存地基须坚实而平坦，不得有沉陷现象，避免木桩变形。木桩堆置时，下方应密铺枕木，防止木桩受潮腐烂。

驳岸杉木桩-小查木业-淮安杉木桩由宣城市小查木业有限公司提供。宣城市小查木业有限公司(www.xcxzmuye.com)位于安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前小查木业在板材中享有良好的声誉。小查木业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。小查木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。