

超森净化 医用钢质门加工 泉州医用钢质门

产品名称	超森净化 医用钢质门加工 泉州医用钢质门
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们这种产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液清洗。

不变形：专用门引进微波高温高压技术，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，医用钢质门电话，使其更稳定

我公司生产的钢质门门把手五金配件说明：

一、开窗器开窗器通过一定装置可以开启位置较高的换气窗，开窗执行部件决定了开窗的宽度、开窗器的承受重量和有无锁紧功能。角连接件是传动部件，它的变形决定了开窗器适应不同窗型和不同安装条件的能力。作部件可以是搬把或摇杆形式。还有手动开窗器，手动开窗器只要适用于悬内和上悬外开窗。二、闭门器闭门器可分为门底弹簧、门顶闭门器和地弹簧三类。闭门器的主要特点是关闭时速度较慢，且关闭后无碰撞声音，它适用于宾馆客房的门上，闭门器分横式和直式两种，泉州医用钢质门，作用相当于双簧合页，可使门窗开启后自动关闭。三、合页合页有材料分为全铜和不锈钢两种，选合页时为了开启轻松无噪音，应选择合页中轴内含滚珠轴承的为佳。选择时外表油漆和电镀的光亮度，承重的间隙和强性决定了抽拉开合的灵活和噪音，应挑选耐磨及转动均匀的承重。四、拉

- 1.钢质门边的钢化处理，门边拐角处是极易受损的部位，加用了铝合金套边进行了钢化加固，与传统包边方式相比，更坚固，不吸潮，不变形，防开裂，医用钢质门批发，更美观经久耐用。
- 2.我们还可根据院方的要求，对易撞部位加设不锈钢板防撞带，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，医用钢质门加工，更坚固耐用。
- 3.门内部结构为高密度复合板，网格填充，比传统蜂窝结构强度更好，防潮、防止变形、防止镂空。
- 4.门套饰面为CPL防火板，内部为横向，纵向，速生杨组合，这样能防潮，防开裂，防变形（组装时门套上下两方均打蜡，防潮开裂）
- 5.门套与门板门档线有铝合金保护，防止手术车撞后的磕碰划伤等。
- 6.子母门与对开门，均用对口条，消声隔音条，促进休息，保持室内安静。

超森净化(图)-医用钢质门加工-泉州医用钢质门由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）位于德州天衢工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超森净化在风机、排风设备中享有良好的声誉。超森净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超森净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。