

商丘净化钢质门 净化钢质门厂家 超森净化

产品名称	商丘净化钢质门 净化钢质门厂家 超森净化
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

涂装/木纹转印

选用木纹转印钢板门（平光、亚光）。涂层厚度 60 μm，涂层及转印应均匀、平整、光滑，无麻点、气泡、起鼓和碰伤划痕。

成品保护

（1）进户门在运输时，门扇罩塑料布并在门扇的四角用泡沫塑料保护，防止门扇在搬运过程中磨损表面油漆。门框完成后用PE保护膜把门框保护好，等总包完成外墙粉刷后安装门扇时，把这层保护撕掉，门扇安装完成后，门扇用PVC保护膜包裹。

（2）划痕修复：轻微划痕，进行补漆处理，肉眼观察未见色差；严重划痕，净化钢质门厂家，现场无法修复的，需卸下回工厂重新进行喷塑处理，厂家需提供具体的划痕修复方案。

我公司生产的医用钢质门配件说明：

一、在医用钢质门配件中的两种配件是螺丝和螺帽，因为螺丝和螺帽与普通门在安装中是不一样的，净化钢质门定制，在配件角度来说还是会存在着极大的差异性，而且在转动或者移动的过程中都会存在着特点。因此，在选择购买配件的时候，必须要对螺丝或者螺帽方面选择更加专业一点，品质也会要去更严格些。

二、接扣。一般将门框安装好以后，然后将医院门通过接扣来安装在门框上，就可以起到了固定的作用。当然接扣配件也是与其他的门接扣存在着不同的地方，当然在安装过程中还是需要注意配好，这样才能够让医用门安装起来效果更加好，在门开启或关闭的过程中不会遇到任何的障碍现象。

选购不同的医用钢质门配件，商丘净化钢质门，在配件上的型号大小必须要吻合，这样安装的时候才会便利，而且在门的开关过程中更顺畅。

密封条：PVC密封条。

其他：子母门子带暗插销，暗插销开孔准确（椭圆形状），短边直径12mm，不得现场重新打孔，。

所有钢质零部件均应进行防锈处理，净化钢质门加工，焊接处打磨平整，涂防锈漆。骨架用冷镀锌钢板焊接应采

用CO2保护焊。

子母门的天地销取位准确，无晃动现象。

表面处理：豪华木纹转印同门扇。

门框下槛采用不锈钢地框，不锈钢板厚度不小于1.0mm，

商丘净化钢质门-净化钢质门厂家-超森净化(诚信商家)由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，超森净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。