

空气压缩机油国家标准 圣源石化 空气压缩机油

产品名称	空气压缩机油国家标准 圣源石化 空气压缩机油
公司名称	山东圣源石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	18553720301

产品详情

空气压缩机油性能?

空气压缩机油性能

1.电气性能

电气性能是绝缘油的特有性能，主要有介质损失角、介电常数、击穿电压、脉冲电压等。基础油的精制深度、杂质、水分等均对油品的电气性能有较大的影响。

2.润滑脂的特殊理化性能

润滑脂除一般理化性能外，专门用途的脂还有其特殊的理化性能。如防水性好的润滑脂要求进行水淋试验；低温脂要测低温转矩；多效润滑脂要测极压抗磨性和防锈性；长寿命脂要进行轴承寿命试验等。这些性能的测定也有相应的试验方法。

空气压缩机油性能要求?

空气压缩机油性能要求

3. 粘度要适宜

在动力润滑的条件下，油膜厚度随油品的粘度提高而增加，但摩擦力亦随油品粘度的提高而增加。粘度

过低的润滑油不易形成足够强的油膜，会加速磨损，缩短机件的使用寿命。反之，润滑油粘度过高，会加大内摩擦力，使压缩机的比功率增大，以致增大功耗和油耗，也会在活塞环槽内、气阀上、排气通道内等处形成沉积物。因此，选择合适的粘度是正确选用压缩机油的首要问题。西安交通大学通过试验证明：在同一型号的压缩机上采用相同的试验条件，使用较低粘度牌号的油品比使用高粘度牌号的油品可降低压缩机的比功率约10%，而机件磨损量却无明显差异。因此，在保证润滑的前提下，选择适宜粘度牌号的油品，空气压缩机油，对于节能和压缩机的可靠运行有着很重要的影响。

1.空气压缩机油使用的润滑油是采用特种配方配制而成的，不仅能充分发挥润滑油的三大功能，空气压缩机油国家标准，而且还具有、不易起泡和空气溶解度等特性。

2.使用多少时间后需要更换润滑油，要根据实际情况确定。一般来讲累计运行2000小时必须更换润滑油，但也根据客户的使用情况和使用频率而定。有时虽然累计运行未滿2000小时，但未换油的时间已到半年，也必须换润滑油。否则，润滑油的品质将会下降，DAB空气压缩机油，容易造成高温跳机故障。随着油质的下降，如不及时更换润滑油，极易造成压缩机机头损事故。

空气压缩机油国家标准-圣源石化(在线咨询)-空气压缩机油由山东圣源石油化工有限公司提供。山东圣源石油化工有限公司（www.sldsh.com）位于济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣源石化在润滑油（脂）中享有良好的声誉。圣源石化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣源石化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。