

o型密封圈 第二橡胶厂 o型密封圈规格

产品名称	o型密封圈 第二橡胶厂 o型密封圈规格
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

硅胶密封圈它具有十分好的抗拉力的性能，o型密封圈，能够在非常强大的拉力下面做到不断裂，不变形的效果。

硅胶密封圈它相比较于其同类型的产品而言，它能够在长时间的使用下，颜色不会有任何的改变，不会发黄，也不会褪色。

硅胶密封圈具有十分良好的耐电晕性、电弧性以及耐高温和低温性，此外，硅胶密封圈还具有很好地耐老化性。非常的符合国家的标准。

密封圈优点

- 1.密封圈在工作压力和一定的温度范围内，应具有良好的密封性能，耐高温o型密封圈，并随着压力的增加能自动提高密封性能。
- 2.密封圈装置和运动件之间的摩擦力要小，摩擦系数要稳定。
- 3.密封圈抗腐蚀能力强，不易老化，工作寿命长，耐磨性好，磨损后在一定程度上能自动补偿。
- 4.结构简单，使用、维护方便，使密封圈有更长的寿命。

硅胶密封圈，密封圈，O型密封圈，o型密封圈规格，密封圈厂家

怎么做好硅胶密封圈的贮存工作?

1.硅胶密封圈避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将硅胶密封圈装入封口的聚乙烯塑料袋中，置阴凉通风处贮存。包装不宜用聚乙烯材料。

2.硅胶密封圈应分开存放。不同的胶料分开包装，o型密封圈尺寸，不同规格的密封圈分格平放。注意按制造的先后次序发放使用，以免库存的超过有效期。硅胶密封圈应放在宽敞的地方，避免拉伸、压缩、拧扭或受其它力。不准将硅胶防水圈堆放、吊挂，以免产生持久变形。

o型密封圈-第二橡胶厂-o型密封圈规格由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂（www.tz1288.com）位于山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前第二橡胶厂在其它中享有良好的声誉。第二橡胶厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。第二橡胶厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。