

电容配电柜 建盛工业 安徽电容柜

产品名称	电容配电柜 建盛工业 安徽电容柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

高压水阻柜主要器件有哪些呢？湖北高压水阻柜，湖北高压水阻柜厂家就来跟大家讲讲。

（一）假设是经过温度改动阻值，水阻柜柜体内部主要包括以下：

1、旁路柜

旁路柜主要是起动终了后，将水阻柜短接。按一次原理的不同，和短接接触器的数量，有的在短接后将水阻完全拖开的，有的在短接后，水阻仍然带电。根据客户需求，选择真空断路器或许真空接触器。真空断路器需求分、合闸操作，辽宁电容柜，而真空接触器又分为电坚持和机器坚持式，电坚持不需另添加分闸操作，掉电即分闸，而机器坚持式需求分闸操作。理论上要求水阻柜在起动结束时动、静电极直接接触，使极板间电阻为零。

高压液阻起动柜工作原理

高压液阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的高压液阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中，电机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入定子回路的）液体电阻由大到小作无极变化，从而使低电流平滑起动。

高压液阻起动柜性能特点

恒电流软起动性能：起动过程中，起动电流基本保持不变，可控制在额定电流的2-3.5倍；

起动时功率因数高且近似恒定，一般在0.75以上；

起动平滑：电机的起动转矩由小到大逐步高，使机械设备起动平稳，无冲击，无啸叫，且机械设备能

平稳越过谐振转速，使设备免受伤害；

热容量大，可连续起动3-4次，不会被烧毁；

对电网影响小，起动时电网压降在5%以内；

具完善的报警提示功能和电动机保护功能，安全可靠；

结构简单、可靠，安装、维护方便。

5) 水电阻减压起动时，常常把水电阻接在电机的星点处，电容配电柜，开关关合时，全电压加在电动机绕组的首端，产生操作过电压的情况与全压直接起动的情况是一样的，会对电动机的绝缘造成很大的伤害。

(6) 水电阻减压起动时，电容柜厂家，起动电流设定值一般在 $3I_N$ 以上，时机端电压在 $0.6U_N$ 左右，仍会产生较大的转矩冲击，对电动机和机械设备都会造成较大的伤害。

5) 水电阻减压起动时，常常把水电阻接在电机的星点处，开关关合时，全电压加在电动机绕组的首端，产生操作过电压的情况与全压直接起动的情况是一样的，会对电动机的绝缘造成很大的伤害。

(6) 水电阻减压起动时，起动电流设定值一般在 $3I_N$ 以上，时机端电压在 $0.6U_N$ 左右，仍会产生较大的转矩冲击，对电动机和机械设备都会造成较大的伤害。

电容配电柜-建盛工业(在线咨询)-安徽电容柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司 (www.xyjsdq.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建盛工业——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区安居路2号，联系人：杨经理。同时本公司 (www.yzqdg.com) 还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。安装导电极板时必须注意水平度和垂直度，确保运行中上、下导电极板平面间保持平行。