

邯郸市人造草坪生产厂家报价

产品名称	邯郸市人造草坪生产厂家报价
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	昌冠:4*25米
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

人造草坪生产厂家（139昌3175冠2365 尹经理）人造草坪一般都是由化学材料制作而来的,根据所选的化学材料和加工工艺不同,人造草坪也有优劣等之分.在选购人造草坪的时候,怎么评定人造草坪的优劣呢?其实很简单,专业人士经常会用人造草坪的防静电性能和光亮度两个参考标准来判定人造草坪的优劣.

昌冠人造草坪,作为一家专业的人造草坪生产企业,我们生产出来的人造草坪产品采用良好原材料、严格遵守一套质量体系加工制造完成,所以产品的质量是达标的.如果说人造草坪有任何异常的话,很可能就是施工过程中的问题.

常用的人造草基础材面有三类：沥青材面、水泥材面、碎石材面，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青材面特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石材面因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其刚性及稳定性较差，长时间使用后容易出现材面基础松动，从而导致材面不平整;

因此，在国内大部分区域，水泥混泥土材面基础成了经济实用、性价比非常高的人造草材面基础类型。

人造草坪工程技术人员根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

一、对材面基础表面规整度要求较高，以保证人造草坪运动草面层高度一致，弹性均匀。平整度合格率在99%以上，

5米直尺误差5MM，坡度：横向5‰，纵向5‰，半圆区3‰，表面必须平坦、光滑、保证排水。

二、基础材面应具有较好的强度，稳定性。

三、材面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以60m×60m左右切块为好。

四、垫层压实，密实度大于96%，要求中型碾压机压过后无显著轮迹，无浮土松散及波浪等现象。

五、水泥基础材面必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大

于150mm。

六、需考虑留伸缩缝，宽度在5 mm。