

沥青防水油膏嵌缝灌缝

产品名称	沥青防水油膏嵌缝灌缝
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

沥青防水油膏嵌缝灌缝

聚氯乙烯胶泥通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。适用于各种新旧混凝土屋面板、公路路面，墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道防腐蚀的作用

胶泥特性（1）具有优良的弹塑性，它能很好地适应屋面板接缝的变形。胶泥试样在常温（25℃）的延伸率为328~380%，在5分钟内的会谈率达80%以上。（2）耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80℃时无流淌和气泡现象。（3）与混凝土有良好的粘结性能，常温下（25℃）胶泥与混凝土的粘结力为1.39~1.96kg/m²。经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m²。（4）耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。聚氯乙烯胶泥适用温度及施工范围聚氯乙烯胶泥适用温度：-20℃—80℃。

施工范围：主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构。

低温柔性-10℃--20℃无裂缝；拉伸粘结性较大抗拉强度0.02-0.15Mpa；较大延伸性不下于300%；施工条件，可在-25℃-80℃温度下施工。聚氯乙烯胶泥用途：用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道、地下室等构筑物嵌缝防水。可以涂刷屋面、地面、楼面、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗防腐蚀作用。聚氯乙烯胶泥产品介绍用途：聚氯乙烯胶泥产品广泛用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水，板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土，砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。聚氯乙烯胶泥产品介绍施工方法：聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内。