

# 天津快速门厂家 安装涡轮硬质快速门快速提升门

产品名称	天津快速门厂家 安装涡轮硬质快速门快速提升门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

## 产品详情

天津快速门厂家 安装涡轮硬质快速门快速提升门 硬质工业快速门\_连续快速 控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

手动时用手摇动链轮带动链条开关门扇。根据使用要求可加装电动无线遥控装置遥控开关门扇，控制距

离在30米内。2、门类型有保温门和一般门供设计选用，保温门扇面材料选用彩色金属绝热材料的夹芯板

，一般门型门扇采用压型钢板。随着生活日益提高，生产工艺不断更新，人们在选择产品上的选择性也

多样化，今天小编就说下人们常用的电动不锈钢卷闸门，不锈钢卷闸门的主要分类有：不锈钢管型卷闸

门、不锈钢片型卷闸门、不锈钢棋格型卷闸门、不锈钢封闭型卷闸门等等。

保温节能：门的快速启闭功能提高了夏冬季的冷暖保温效果，减少了能量的损失，节约了能源。密封

隔绝：底部装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地面精密结合，可达到万级标准，门柱密封

采用特有的双层毛刷增加了更

好的密封性。5、继电器线圈坏或氧化，沾污，替换继电器或打磨触点。6、过热保护失效。替换过热保

护器。7、制动器粘住。手动链条拉动转几下。8、连续运转时刻太长，热保护断开。电机温度下降即可

四、快速卷帘门的手拉链