

自动伸缩式柔性风琴防护罩 宇博机械 风琴防护罩

产品名称	自动伸缩式柔性风琴防护罩 宇博机械 风琴防护罩
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

风琴式导轨防护罩的表面光滑、造型规则、外观优美，自动伸缩式柔性风琴防护罩，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。柔性风琴式防护罩采用了德国先进技术，外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，风琴防护罩，坚固耐用等特点，风琴式防护罩主要用于对各种机械机部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

防护罩特点

柔性风琴式防护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

柔性风琴式防护罩具有行程长，压缩小，长度的比值为1:10。

柔性风琴式防护罩使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

柔性风琴式防护罩具行程长和压缩小的优点；

柔性风琴式防护罩的风箱速度可达200m/分；

柔性风琴式防护罩为折叠护罩中最的一种形式，它能弥补其它护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

八边封式滑轨防护罩的一个压根组成一些是在每一折页里都配有一个起适用踏实沾染的PVC骨架，此骨

架能够 经过合不来的生产加工体式格式与外界折页材料严实相接。在必然的温度下，凭着独特助溶液就可以使内部的PVC骨架与外界的折页推进地粘合在一起。若护罩是在中等水平温度状况下应用，就可以采用此类体式格式。此类热粘合护罩完好无损无须对个中断维护保养，且防潮、防污、耐酸碱、耐酸性。其他一种为缝纫体式格式，应用于高温工作状况。

防尘折布是有：三防布、塑胶布、铝铂布、尼龙布、阻然布、耐高温布另加PVC板通过热合机一次成型。具有防尘、防水、防油、防铁屑、防腐蚀、行程长，压缩小等特点，风箱速度可达每分二百米，防静电柔性风琴防护罩，护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时出现零件松动而给机器造成严重的破坏。此类产品外型美观，密封性能强！广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域。
定货须知：防尘布宽度，拉伸长度，阻燃高温柔性风琴防护罩，压缩长度

其次这是化学特性，该型防尘罩具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀的特色。环境温度不大于500度均可担任。

如作业环境温度超越500度，就必须为该型防尘罩做抗高温处置，具体做法是为防尘罩装上不锈钢板片，竟这样改装的防尘罩，称为铠甲式防尘罩

自动伸缩式柔性风琴防护罩-宇博机械-风琴防护罩由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）为客户提供“机床防护罩,穿线拖链,风机软连接”等业务，公司拥有“宇博”等品牌。专注于机床附件等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王青峰。