

桂林大型木粉机生产厂家【凯兴机械】木粉机

产品名称	桂林大型木粉机生产厂家【凯兴机械】木粉机
公司名称	郑州凯兴机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市城关乡大王村
联系电话	18539271766

产品详情

所以在此建议木质纤维破碎机使用单位做好如下预防措施:

木材破碎机厂家操作工和维修人员应加强木屑机巡查力度，发现异常情况要及时反映和处理，避免事故扩大化;

木材破碎机使用单位应强化日常维护与保养工作，确保破碎机处于完好的技术状态;

在木材破碎机进料口上方保证进料速度和进料物料体质大小匀称，避免过量现象;

选择合适载度的润滑设备进行润滑调节,破碎机工作完毕停机前，应使破碎机空转一段时间，以便把破碎机仓内的物料彻底排除干净。

在更换筛网时候所需注意事项：

一、先将木材粉碎机筛网平铺在下压网圈，然后用紧网圈把网绷在下压网圈上，注意不要把网拉的太紧，绷平就可以了；

二、把下压网圈连同分级筛专用筛网一块用螺栓压紧在上压网圈上，注意螺栓要对称，均匀压紧；

三、把筛网体进行锁紧和加固；

四、转动木材粉碎机转子查看刀片同筛网的间隙保证设备的正常运行。

在进行木材粉碎机选型时，应充分考虑所粉碎物料的种类、进出料粒度以及产量和施工场地。

一、物料的种类

选择木材粉碎机首先要考虑的因素就是物料的种类，不同的物料种类就会有不同的硬度和结构，对木材粉碎机的选择产生重限定。物料硬度表示物料的软硬程度，与物料的易碎性有直接的关系，易碎性表示物料是否容易被破碎的物理性能。影响易碎性的因素主要有物料的强度、密度、纤维结构、含水量、粘性、及形状等。物料的含水量是影响木材粉碎机的性能指标的一个重要因素，当含水量过大时，粉碎后的细碎物料将因湿度增加而结团或粘在机腔表面，从而增加物料的粘性，降低了木材粉碎机的排料速度，使机器负荷加大，直接导致生产率大幅下降。严重时，甚至会造成机器的阻塞，影响到正常生产的进行。