

EPLC-500高回弹性环氧高柔软体系 低总氯高柔性树脂柔性涂料用

产品名称	EPLC-500高回弹性环氧高柔软体系 低总氯高柔性树脂柔性涂料用
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/kg
规格参数	粘度:10000cps左右 环氧当量:450-500 总氯:1500ppm
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

产品详情

EPLC-500柔性涂料用环氧高柔性环氧高回弹性 低总氯高柔性环氧树脂

EPLC-500 高柔性环氧树脂是一种高纯度的双酚 A 其环氧当量接近EPC01104高回弹性环氧树脂，可以与正常的各种固化剂进行固化反应。

品名： EPLC-500 粘度cps@25 ： 8000-16000

环氧当量g.eq- ： 450-500

色泽 Max,G : 5 总氯含量 : 1500ppm

特点 :

- 1.高回弹环氧,高柔性
- 2.低放热,低收缩
- 3.粘度低,工艺操作方便
- 4.总氯含量低

优良的电气性能

5.应用领域:电子胶黏剂,柔性灌封料

常规包装:200kg 铁桶。

有机硅改性环氧树脂——胺固化性有机硅环氧

EPSI-3201, EPS-3202X, EPSI-3203X, EPSI-3266, EPSI-3866,

有机硅改性环氧树脂——脂环类有机硅环氧

EPSI-6262, EPSI-6278, EPSI-6862, EPSI-6878, EPSI-6258x, EPSI-6200x

ADEKA

特殊环氧树脂EP-4080E, EP-4000, EP-1307, EPU-73B, EP-49-10N, EP-49-10P, EPU-7N, EPR-2007

ADEKA 低氯环氧树脂EP-4100HF, EP-4901HF, EP-4000S, EP-4000L, EP-4088S, EP-4088L, EP-3950S, EP-3950L, EP-3980S