

乌鲁木齐石棉绒复合硅酸盐板生产厂家

产品名称	乌鲁木齐石棉绒复合硅酸盐板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	260.00/m
规格参数	长度:1000 厚度:500 宽度:50
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐石棉绒复合硅酸盐板生产厂家，

复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是国内的保温材料。1.导热系数低，所以外护材料（如镀锌铁皮或铝皮）减少25%-30%。2.适用温度范围广。3.无毒、无污染、对人体无刺激。4.可塑性大，适用于各种异型设备。5.粘结性好，不易脱落。6.冷热施工均可。

施工不影响生产。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成，添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质高效保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化，不变质，无毒无味，保温性能长期不减，具有体轻导热系数小、隔热、隔冷、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比，具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分为两大类：防水型、普通型。本品是一种新型保温涂料。它是以海泡石、硅酸铝纤维、珍珠盐填料为主。

配入（OT）渗透剂、粘合剂、铈铵等化工原料制成。其优点：易于施工，温度使用范围不高于873K（600），不低于248K（-25），其产品执行：GB/T标准。该产品是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温，特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备（如蒸球、闸阀、炉墙、异形管道、大件设备）等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品。备注：以上数据按国标规定测试的测试方法测得。（1）、具有优良的保温隔热性能，在常温r导热系数为0.06w/(m·K)，材料容重低。

有利于减轻干墙体荷载，施工性好，适合：建筑维护结构内外保温。由于材料本身为复合硅配盐制品，直接用水泥砂浆即可粘贴在墙体上，与建筑墙体(砖混、赦剪土墙)有优良的结合性，施工方便，而且从经济件、建筑安全性、可靠性等方向都优于其他建筑材料。(2)、本板保温技术的保温效能，gJ按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决热桥对外墙保温件的影响，小于与基层墙体牢固结合，保证/Ar保温层的稳定性，不存在面层出现的疏松、主鼓现象。在抗风比、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不致与慕底分离、脱落。(3)、由于复合硅酸盐材料为石燃材料v因此用于内、外保温具有良好的防火性能。(4)、本板为憎水性、非连通孔。具有良好的防水性能，且耐久性长，化学、物理稳定性高。(5)、施工维修方便v即使施工时的气温、工人的技艺、所用材料等方面存在差异，05然能够正常地满足施工偏差，而且维护方便。