

废气催化燃烧设备 温州催化燃烧 福克尼迪厂家直销

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 废气催化燃烧设备 温州催化燃烧 福克尼迪厂家直销 |
| 公司名称 | 济南福克尼迪环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市章丘经济开发区 |
| 联系电话 | 13173014333 |

产品详情

催化燃烧的催化剂

催化燃烧装置采用的氧化催化剂多为铂（Pt）型材料，其使用温度在 350 左右，温州催化燃烧，形状大多为粉末状或蜂窝状。一般催化剂的使用期限在5年左右，这需要根据待处理气体的浓度与成分而定。可对达到使用年限的催化剂进行再生处理，再生后的催化剂可循环使用。此外，在选择氧化催化剂前需要对处理废气的风量、组分与浓度进行相关确认。组分决定氧化催化剂的种类，风量与浓度决定催化剂的用量。通常每种催化剂均有相应的空速比（SV），可根据相关数据推算出触媒的大致用量，活性炭催化燃烧，计算公式见式（1）。

负载量与空速的关系，含量是越高越好吗？

催化剂的性能与的含量、颗粒大小和分散度相关。理想状态下，高度分散，此时的以的颗粒（几个纳米）存在于载体上，得到的利用，此时催化剂的处理能力与含量成正相关。然而当含量高到一定程度后，废气催化燃烧设备，金属颗粒容易聚集长大成为较大的颗粒，与VOCs的接触面反倒下降，大部分被包在内部，此时增加含量反而不利于催化剂活性的提高。

影响催化剂寿命的因素

催化剂的使用请严格遵照催化剂的使用工况说明。影响催化剂寿命的因素有：废气的预处理状况即废气的洁净度，催化仓的温度，小型催化燃烧装置，卤素和催化剂的毒物，以及催化燃烧设备的操作规程等。

济南福克尼迪环保设备有限公司是等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。济南福克尼迪环保设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和

业务洽谈。

废气催化燃烧设备-温州催化燃烧-福克尼迪厂家直销(查看)由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南福克尼迪环保设备有限公司(www.jnhrhb.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!