

土工膜规格 明德土工材料 阳泉土工膜

产品名称	土工膜规格 明德土工材料 阳泉土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

hdpe土工膜的工艺特点及适用范围：

高密度聚乙烯土工膜也是所谓的hdpe土工膜，其特点是环保无毒，具有很好的化学稳定性及防渗效果。土工膜出众的耐老化性能被广泛用于市政环保、环卫、水利等环节。

hdpe土工膜工艺原理是利用了防渗膜的防渗时间长，防渗效果好等特点，土工膜规格，将hdpe土工膜铺设在需要进行防渗处理的基面上，土工膜供应，上面铺设素土、砂垫层或者砼保护层，从而形成一个整体、封闭的防渗体系，为环境防渗、防漏提供了很好的保证。

首先是hdpe土工膜成本低、经济效益高，经实际测算采用该工艺要比钢筋砼自防水及黏土防水等普通防渗工艺的一般工程要节约成本 50% ~ 30%左右;有很高的灵活性，可满足不同工程防渗要求，可操作性强、施工方便、机械投入少;hdpe土工膜采用的材料均为环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质;防渗系数高，可有效克服基面的不均匀沉降，在非日光照射条件下使用寿命较长，可达30 ~ 50年;施工进度快，。

HDPE土工膜施工时的注意要点：

土工膜工作状态时应引起破坏

1. 垫层不佳导致破坏和破损，膜的厚度与土粒平均粒径，上辅压力以及土工膜材料的应力-应变关系有关。

2. 土工膜局部集中应变造成破坏，造成集中应变可能由于土基压缩沉降不均，或者是土工膜所接触的结构产生了大的不均匀变形，导致土工膜在局部区域承受很大的拉应变，复合土工膜施工，尤其在结构物形状发生突变或者转角部位，这种可能性很大。

LDPE防渗土工膜，关键有高压聚乙烯、丁二烯、丁二烯高聚物等原材料聚合物而成，其在消化吸收了过去防渗土工膜的软性基本上，也是提升了其优良的延展性，阳泉土工膜，融入形变等工作能力。大大的扩大了其防潮防水层工作能力。

LLDPE防渗土工膜，其原材料为线形高压聚乙烯，LLDPE商品无毒性、无气味、无臭，呈奶白色颗粒物。与LDPE对比具备抗压强度高、延展性好、刚度强、耐高温、耐低温等优势，还具备优良的耐自然环境地应力裂开、耐撕破抗压强度等特性，并可耐酸性、碱、溶剂等。

土工膜规格-明德土工材料(在线咨询)-阳泉土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司(www.mdtgcl.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明德土工材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！