

E型橡胶止水带型号

产品名称	E型橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司技术力量雄厚，设备精良，公司内抓管理，外树形象，使公司得到长足发展，本公司依靠先进的检测设备和完善的检测程序，使产品性能稳定、可靠并销往全国各地。公司秉承“团结务实、拼搏进取、再铸”的企业精神；“严以律己、宽以待人、真诚合作、信任和谐”的公司理念；“科学管理、品德立信、效誉并重、顾客满意”的质量方针。

背贴式橡胶止水带有两种规格，一种是中间有孔一种是中间无孔的，EP型橡胶止水带是指外贴式中间无孔型橡胶止水带，使用在构筑物的伸缩缝、引发缝中。

EP型橡胶止水带施工注意事项：

- 1、在浇捣和固定EP型橡胶止水带时要注意混凝土中尖角或硬物刺破EP型橡胶止水带，避免与混凝土产生巨大冲击力。
- 2、如果发现EP型橡胶止水带割破或受损要及时修补或更换，避免造成EP型橡胶止水带抵抗外力的能力大大降低，失去止水效果。

- 3、EP型橡胶止水带会有专门的打孔位置，不得任意打孔。
- 4、在固定EP型橡胶止水带时要确保EP型橡胶止水带摆放平整，不能皱褶、扭曲等安装不整齐会造成止水效果不佳。
- 5、EP型橡胶止水带与混凝土安装要牢固，在浇注混凝土时要充分震荡，否则EP型橡胶止水带与混凝土结合不良，容易影响止水效果。
- 6、EP型橡胶止水带的接头要粘结好。

EP型橡胶止水带的适用范围：

EP型橡胶止水带适用于隧道、沉淀池、水坝、地下工程和构筑物的变形缝等。

丁基橡胶钢板止水带规格符合要求(一般为...厚丁基橡胶钢板止水带，宽度不小于...，折边-...)，两块丁基橡胶钢板止水带的搭接不应少于mm，具是双面满焊。，丁基橡胶钢板止水带与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。并配备安全防滑设施。橡胶止水带施工用电器，各种配电板，线路应具有严格的防雨，绝缘接地措施，管线布置符合安全规范要求。定期检查配备防雷设施的大型变压器电气设备。施工人员雨天必须佩戴安全防护用具施工段楼板在施工段的一侧有土包。

中埋式橡胶止水带的报价是多少？关于中埋橡胶止水带的价格，市场上中埋橡胶止水带的厂家那么多，报价也会有所不同，因此消费者在选购中埋橡胶止水带时，找到质美价廉的中埋橡胶止水带产品，下面就给大家介绍一下中埋式橡胶止水带的报价问题，选购橡胶止水带时，应该明确中埋橡胶止水带规格，型号，只是为了得到准确的报价

橡胶止水带刨片机适用于GB/T2951试验标准要求，配套完成试样的热延伸试验及拉力试验，从而满足产品达到标准要求。 主要参数 工作宽度：190mm 削片速度：16.7m/min 上压辊调节范围：12mm 功率电机：1.1kw 机器外形尺寸：980*600*450 使用方法 接上电源后，启动开关，机器便开始工

作运转，如发现压辊旋转方向相反，须重新接线。 调节上压辊和下辊间的距离，（调节试样的厚度）满意后将锁母稍加固紧，打开电源开关机器运转，将电缆试样放入削片口，试样过机削薄，试样不匀可重复削片。 工位状态刀具刃口对下压辊的间隙应在0.1-0.2mm左右，刀具刃口对压辊的中心应向后偏差3mm左右。 刀具严重磨损后应拆下重新修磨锋利。 维护保养