

银川BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	银川BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我们只有

采用正确，得当的

安装方法，才能使止水带的防水效果

更好。才能保证工程的质量。衡水

天鹏橡塑有限公司技术人员为您详细讲解遇水膨胀止水带的执行标准及如何安装。我厂生产遇水膨胀止水带的采用标准GB18173.3-2000橡胶止水带标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

制品型遇水膨胀止水条的特点

在橡胶遇水后至少会产生1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的不规则表面，空穴及间隙；

当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。

南京地铁20 × 30mm制品型遇水膨胀止水条一米重量

安全操作要求

1进入施工现场的作业人员必须佩戴安全帽。

2施工时应避免立体交叉作业，高处作业必须有可靠的脚手架并满铺脚手板，操作人员必须挂安全带。

3如作业环境采用辅助增温施工时，严禁使用明火，加温设备必须有人员监护

遇水膨胀止水条使用注意事项

注意事项一：橡胶止水条要禁止接触污染强度大的化学物质并且也不能够暴淋暴晒。

注意事项二：在整个运输和施工的过程，要保护好橡胶止水条，不要使其受到损害。

注意事项三：在安装的时候要稳准地固定好橡胶止水条，并且确保它是在正确的位置没有随着施工发生位移现象。可以选择利用附加钢筋进行固定，也可以选择利用卡具或者模板等进行固定。如果此过程需要穿孔，则要避开止水条的重要位置，选择边缘区域进行操作。

注意事项四：为了更好的服务于顾客，需要在顾客购买的时候跟顾客确定好工程结构，还要用图纸计算一下，这样才能够在实体操作时获得整个工程更好的整体性。当然，如果在施工过程中遇到橡胶止水条的安装问题，还需快速求助于相关的技术人员，不要自己随意操作以免造成不必要的损失