

# 15兆帕背贴式橡胶止水带

产品名称	15兆帕背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:15MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我公司成立以来，已顺利通过了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。目前拥有特种工程承包资质、特种结构加固、交通工程交通安全设施施工、安全生产许可证等多项资质，为企业的健康持续发展提供了有力的支撑。我公司拥有多年丰富施工经验的队伍，目前的组织机构设置主要包括：具有技术职称12人，中级技术职称26人和1个专家委员会，拥有各相关的高层次管理和技术人员共计230余名。公司目前拥有先进、齐全的桥梁顶升PLC电脑同步控制系统8点、16点、24点、同步系统6套，机械式自动液压控制系统21套、特种液压千斤顶1860余台，桥梁伸缩缝安装设备16套，桥面防水用美国原装进口喷涂设备12套，桥面专用铣刨机20台（日铣刨面积2万平米），中型抛丸机6台（日抛丸面积3万平米）；桥梁加固等处于较前水平的公路养护工程技术，公司年产值5000余万元。科技是生产力，人才更是公司的财富，公司注重实施人才战略，常年向社会招聘路桥建设方面的人才。公司将以完善的服务为目标，广交业内朋友，共同壮大企业实力，以诚信、务实的态度，在路桥养护事业中独树一帜。公司全面推行“三化”（标准化、精细化、规范化）管理；树立组织体系科学化、市场结构多元化、生产经营系统化、企业管理现代化的标准，为全国路桥养护行业的壮大贡献力量

止水带不像桥梁伸缩缝一样，如果在生产、运输过程中完好就不会影响使用，如果外贴止水带厂家对止水带没有储存好，是会造成橡胶止水带无法使用的，那么外贴止水带厂家的止水带在储存的时候应该注意的事项有哪些呢？

外贴止水带厂家的止水带不适合长期储存在露天的环境中，这是由于长期强烈的紫外线照射会使止水带产品出现老化。外贴止水带厂家的止水带在储存时，不能接触到油漆和化学腐蚀性物质，这些物质都可以腐蚀止水带产品，从而降低了外贴止水带厂家止水带的使用效果。

止水带产品在储存时，不要接触到金属尖锐物，金属尖物可能会损坏到橡胶止水带产品，这是一个外贴止水带厂家在储存止水带产品时特别需要注意的问题。外贴止水带厂家的止水带在储存时需要远离火源

，因为止水带有着很强的可燃性，遇火就会发生燃烧。

综上所述，止水带在储存过程中的注意事项，就是不能将止水带的包装破坏，而且要把止水带放到通风和干燥的地方，要避免阳光直射，止水带不能和酸碱等有机溶剂进行接触，还要和热源隔离，止水带应该保存在室内，不能重压。

公路填缝沥青胶泥路面的面层沥青胶泥应尽量选择底稠度、高延度、底含蜡量的优质沥青胶泥，在满足稳定度要求的前提下，选择针入度较大的沥青胶泥，必要时可选用改性沥青胶泥：在沥青胶泥混合料中添加改性剂和木质纤维料或采用较厚的沥青胶泥，来减少或延缓由半刚性基层产生的反射裂缝。

应严格控制半刚性基层碾压时的含水量，碾压成型后要及进覆盖洒水养生，确保公路填缝沥青胶泥混合料的含水量不受损失，切忌让基层直接暴晒；在半刚性基层上锯缝，缝深为厚度的 $1/3-1/2$ ，将缝口清扫干净后，浇灌公路填缝沥青胶泥，并跨缝铺高玻璃纤维土工格栅，可明显减少公路填缝沥青胶泥路面出现干缩裂缝。