

# 不锈钢护栏定制 鑫桥护栏生产厂家 无锡不锈钢护栏

产品名称	不锈钢护栏定制 鑫桥护栏生产厂家 无锡不锈钢护栏
公司名称	芜湖鑫桥护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段
联系电话	15156502464

## 产品详情

### 不锈钢护栏的清洁保养

注意不要发生不锈钢护栏表面划伤现象，不要用粗糙和尖锐的物料去擦洗不锈钢，特别是镜光的，阳台不锈钢护栏，要用柔软一点的，不易脱落的布料去擦洗，砂钢和拉丝表面，要顺着纹路去擦，不然很容易搞花表面。

避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，不锈钢护栏厂家，为避免残余洗涤剂，腐蚀不锈钢表面，洗涤结束时要用水冲洗表面。

不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的，可用肥皂、弱洗涤剂来洗，粘结剂成份，使用酒精或某些溶剂擦洗。

### 桥梁护栏的防撞性能如何？

不锈钢桥梁护栏的防撞性能：所选的护栏类型必须能够有效吸收设计碰撞能量，并防止相应的不受控制的车辆越过1桥梁或进入相反的车道改变方向。该原理主要从道路坡度，桥梁围栏外部危险物质的特征，即碰撞程度的确定等方面出发。

该原则是所有选定护栏的基本要求，不锈钢护栏定制，因此，本节原则上不能用作判断其是否合理的基础。选择不锈钢桥梁护栏时应注意哪些原则？护栏碰撞后的变形程度：护栏碰撞后的最大动态变形不能超过允许的变形距离。原理是考虑车辆碰撞后是否允许一定的变形。

例如，桥梁结构通常位于离地面较高的位置。过度的变形除了容易引起车辆的碰撞力之外，还很容易在护栏上造成其他类型的载荷，无锡不锈钢护栏，从而使应力更加复杂。选择不锈钢桥梁护栏时应注意哪些原则？环境和景观要求钢桥采用金属梁柱桥护栏？

有特殊景观要求的桥梁，采用梁柱式不锈钢桥梁护栏或复合式不锈钢桥梁护栏？在大雪地区使用金属梁或复合桥式护栏？选择不锈钢桥梁护栏时应注意哪些原则？为了减轻桥梁自重和车辆碰撞荷载对桥面的影响，应采用金属横梁柱护栏；桥下净空大于或等于10m时，应采用组合式或钢筋混凝土墙桥护栏；同类型及以上高速公路的小型桥梁和通道，应使用相邻的道路护栏。

桥梁护栏的安装：

拼装模板前，对模板进行彻底检查，保证模板内壁光滑干净，然后均匀涂抹一层脱模剂（机油），经现场技术人员检查认可后，开始拼装。

模板在使用过程中，严禁用铁锤击打模板。在运输过程中要求每块单独装卸，放在干净的地方，并均匀涂抹一层机油，防止模板生锈。禁止在模板上放置重物，防止模板变形。

测量放样：首先用全站仪在桥梁边板上准确放样，用墨线将防撞护栏内边缘弹好。每隔一段距离（视单块模板长度确定）精测标高，以此为基础控制防撞护栏模板的位置和标高。

在上述工作完成后，在构造物的准确部位正式安装模板，相邻梁内外模板侧面粘贴双面胶条，底部紧贴混凝土，必要时使用土工布或砂浆堵塞缝隙以防止漏浆。

桥梁外侧设置支撑固定外侧模板，内侧模板底部内外设置固定钢筋、下部及上部使用对拉螺栓固定，侧面使用拉杆与桥面斜拉连接拉紧并使用方木顶推等以防止模板产生侧向位移及变形。

模板安装完成后及时进行自检。自检主要内容有：相邻模板错台、螺栓及拉杆松紧及牢固程度、模板线型、模板顶标高等，对不合格的地方及时进行调整。

不锈钢护栏定制-鑫桥护栏生产厂家-无锡不锈钢护栏由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。芜湖鑫桥护栏工程有限公司（[www.whxinqiao.com](http://www.whxinqiao.com)）是一家从事“不锈钢复合管,桥梁护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“不锈钢复合管,桥梁护栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖鑫桥护栏在复合管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！