

安徽医用钢质门 超森净化 医用钢质门电话

产品名称	安徽医用钢质门 超森净化 医用钢质门电话
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

医院是公共场所，更免不了踢门摔门等使用现象。如果钢质门的强度不够，这些使用的情况必然会导致内门无法继续使用。医院每天都会用消毒液消毒会对门进行腐蚀，容易脱皮褪色。而且人手上的汗液腐蚀也很严重，医院里的量很大，过多的汗液肯定会让内门褪色。的钢质门用了新型板材“HPL防火板”，这种材料不但耐刮、耐划、耐撞，耐磨刮效果更加突出，安阳医用钢质门，还具有耐酸碱的特性，医用钢质门加工，使得钢质门能达到正常开关数万次。

医院每日的清洁工作对医院门来说也是个很大的考验，因此钢质门必须具有良好的防潮性。钢质门在容易受潮的部位都做了良好的防潮处理，在门框两条竖框靠近地面部分，医用钢质门电话，做了防潮封边，门框背板做了防潮板，使得钢质门能够适应不同地区的气候环境。

门体、五金配件

2. 防火要求：（无防火要求）。

3. 保温性能：达到国标GB/T16729—1997第 级要求保温节能要求：(K 3.0)

4. 耐腐蚀性能：正常使用状态下3年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）。

（1）钢板：采用电镀锌钢板（基材选用08F钢），室内外板厚均不低于（丁级0.8/0.8mm），使用范围包括面板、骨架。

（2）门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊1.5mm厚加强板。

(3) 门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、硅酸铝纤维等材料),门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条(膨胀防烟条要求内嵌于门框四边),

钢制病房门价格行业近年来是持续火热的门业新宠。钢制病房门价格虽然目前普及度不高,但是就目前民众热情来看,医用钢质门厂家,未来发展潜力将会非常大。有很多代理商开始考虑代理钢制病房门价格,有的企业资质老,可是钢制病房门价格却未必做得好。有的企业名字听都没听过。但是在钢制病房门价格这一块却小有名气。对于代理商而言,选择一个好的钢制病房门价格企业。

安徽医用钢质门-超森净化-医用钢质门电话由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)是一家从事“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“山东格瑞德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使超森净化在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!