

石家庄液压顶管机 液压顶管机 星科液压

产品名称	石家庄液压顶管机 液压顶管机 星科液压
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

产品详情

操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

液压顶管机产品型号主要有：60T/2、80T/2、100T/2、120T/2，扩孔直径分别可达 550、650、750、850施工距离可达到50米至80米。水泥管顶管机主要用于大口径水泥管道的铺设，蓟县液压顶管机，系列产品有200T/1、300T/1、500T/1，顶管口直径为0.8米—3米，须人工掏土逐段顶进。所以通过液体的传递，可以得到不同端上的不同的压力，这样就可以达到一个变换的目的。

液压千斤顶是分体式液压千斤顶，液压顶管机，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，500吨液压顶管机，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重物顶升后，石家庄液压顶管机，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、液压千斤顶使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋，油缸卸荷。

DQF超高压电动分离式千斤顶：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压电动油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于建筑工程、造船、冶金、采矿、石油化工、铁道工程以及其他工业上的顶进、拉伸、压挤等作业。近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。目前我们使用的液压千斤顶在性能上比较的精良，应用也比较的方便。

二、电动分离式液压千斤顶特性：

双作用，大流量快速接头，可进行推拉使用。

活塞部位与导向帽内侧焊铜，永不拉缸，耐磨性较强。

油缸内侧珩磨，活塞杆镀硬铬，防止刮伤和腐蚀。

石家庄液压顶管机-液压顶管机-星科液压由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。广泛应用于交通，铁路，桥梁，造船，建筑，工矿等企业的设备顶升安装，调试，检修，地下顶管等操作。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！